Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Zarges Skyline 2E Seilzugleiter 2x18 Sprossen

Sicherer Stand und präzise Verstellung



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40208

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(2 Bewertungen)

924,40 €

**UVP 1.750,73 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

**WERKTAGE** 

SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 11,70

m

Hersteller: Zarges

Leiterlänge: 11,10 m

Trittform: Sprossen

Sprossen/Stufen: 18

Teilbarkeit: 2x

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium

Kategorie:

Seilzugleiter

**Begehbarkeit:** 

einseitig


## Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm)
- Besonders einfache und begueme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche

#### Hinweis

Beguem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit

### wandschonenden Laufrollen





| Leiterlänge L (m)  | 7,21 | 8,33 | 9,13 | 10,25 | 11,10 | 12,22 |
|--------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Leiterlänge L1 (m) | 4,14 | 4,70 | 5,20 | 5,74  | 6,40  | 6,90  |

42,6

40210

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

33,8

40209

37,9

40212

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Arbeitshöhe A (ca. m) | 7,90 | 9,00 | 9,75 | 10,85 | 11,70 | 12,75 |
|-----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Holmhöhe (mm)         | 73   | 98   | 98   | 114   | 114   | 114   |
| Sprossenanzahl        | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20  | 2x22  | 2x24  |
| Quertraverse (m)      | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20  | 1,20  | 1,20  |
|                       |      |      |      |       |       |       |

24,7

40207

30,9

40208

22,8

40206

Gewicht (kg)

Bestell-Nr.