Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Lockhard UpLift 5 Arbeitsbühne Basic 120kg Tragkraft Polyurethan

Ideal für den Innenbereich

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/lock

Art. Nr.: Up5120

7.120,90 €

UVP 7.341,11 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 90 kg

gpsr manufacturer name: Lockhard

Besonders schmale Ausführung zum Befahren von Gängen und Nischen

- entspricht der Norm EN 280.
- Antrieb über 12 V-Batterie
- Belastbarkeit 80 kg
- mit Ballasten à 15 kg bis zu 140 kg (im Lieferumfang enthalten)

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Besonders schmale Ausführung zum Befahren von Gängen und Nischen
- Entspricht der Norm EN 280
- Max. Höhe ca. 3 m = ca. 5 m Arbeitshöhe
- Alukonstruktion
- Kompakte Außenabmessungen 68 x 110 x 190 cm
- extrem geringes Gewicht 80 kg ohne Ballast
- einfaches Vorschaltgerät, 4 x 15 kg zu tragen
- eingebautes Ladegerät
- Selbstschließende Türen
- Selbsthemmung
- Schwenk-, antistatische Räder geeignet für empfindliche Oberflächen
- Sicherer Einstieg Stufenhöhe 25 cm
- Bühne und Einstieg oben verbreitert
- Be- und Entladen benötigt nur eine Person



Maximale Beladung 120 kg - 200 kg



Ladegerät integriert









Ausführung	UpLift 5 120	UpLift 5 120 HD	UpLift 5 200 HD
Tragkraft (kg)	120	120	200
Rollenart	Kunststoff	Hartreifen	Hartreifen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

automatische Arretierung	V	-	-
zentrake Feststellbremse	-	v	V
Eigengewicht (kg)	90	90	90
Artikel-Nr.	UP5120	UP5120HD	UP5200HD

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop