Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK FlexxLift Arbeitsbühne

Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: 2982-OX

ab 7.128,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

gpsr_manufacturer_name: Munk Günzburger Steigtechnik

Einfach, schnell und sicher - das sind die neuen, stromlos betriebenen Kleinsthubarbeitsbühnen FlexxLift mit Arbeitshöhen von bis zu 4,2 m im rundum gesicherten Arbeitsbereich.

Die kompakten Vertikalmastlifte mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung lassen sich dabei dank des stufenlosen Hubmechanismus mit Gasdruckfeder ganz leicht nach oben und unten bewegen – die automatische Bremseinrichtung beim Besteigen und die doppelte Schwingtür sorgen indes für optimale Sicherheit.

Seite 1 Art. Nr.: 2982-OX | MUNK FlexxLift Arbeitsbühne 25.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Der Clou: Der FlexxLift wandelt 10 % menschliche Energie in 100 % der Kraft um, die benötigt wird, um sich auf die volle Arbeitshöhe zu bringen – einfacher geht es nicht.

Beide Modelle sind ab sofort zu attraktiven Einführungskonditionen lieferbar. Dazu fördert die BG BAU den FlexxLift mit einer Arbeitsschutzprämie von bis zu 50 % des Kaufpreises – und das jetzt auch beitragsunabhängig!

- Manuell betriebener Vertikalmastlift mit intuitiver Ein-Hand-Bedienung
- Rundum gesicherter Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,20 m
- Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand
- Stufen- und stromloser Hubmechanismus mit Gasdruckfeder
- Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
- Robustes Design für lange Haltbarkeit
- Geringe Betriebskosten, praktisch wartungsfrei
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss
- Aussparungen für den Transport mit Gabelstapler
- Praktische Ablageschale für Werkzeug und Material
- Maximale Belastung: 150kg (1 Person)



| Arbeitshöhe (m) | 3,50 | 4,20 |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Plattformhöhe (m) | 1,50 | 2,20 |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 985 x 700 x 1550 | 1280 x 700 x 1940 |
| Abmessungen Korb (LxBxH, mm) | 720 x 600 | 850 x 644 |

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Max. Handkraft (N) | 200 | 200 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Max. Radlast (kg) | 125 | 234 | |
| Max. Belastbarkeit (kg) | 150 | 150 | |
| Gewicht (kg) | 180 | 305 | |
| Explosionsgeschützt | nein | nein | ja |
| Artikel-Nr. | 127100 | 127110 | 127111 |