

# MUNK Stufen- Glasreinigerleiter 2-teilig mit clip-step R13 und nivello Traverse 5+7 Stufen

Arbeitshöhe bis 7,00m



Art. Nr.: G40740

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**600,80 €**

~~UVP 986,51 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 15.3 kg

**Arbeitshöhe:** 5,15  
m

**Leiterlänge:** 4,41 m

**Sprossen/Stufen:**  
12

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium  
**Kategorie:** Glasreinigerleiter

**Tragkraft:** 150 kg



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung

- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 120 kg



| Stufenanzahl                          | 5 + 7     | 6 + 5 + 7 | 2/6 + 5 + 7 | 3x5 + 4 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Arbeitshöhe (ca. m)                   | 5,15      | 6,75      |             | 7,00    |
| Leiterlänge (m)                       | 4,41      | 6,10      |             | 6,37    |
| Leiterbreite oben/unten (mm)          | 133 / 900 |           |             |         |
| Stufentiefe /-abstand (mm)            | 80 / 263  |           |             |         |
| Holmmaß (BxH, mm)                     | 25 x 73   |           |             |         |
| Tragkraft (kg)                        | 120       |           |             |         |
| Gewicht (kg)                          | 15,3      | 21,7      | 25,6        | 24,0    |
| Teileliste                            |           |           |             |         |
| 2-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12014) | -         | -         | 1           | -       |
| 5-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12017) | 1         | -         | -           | 1       |

|                                        |                   |        |        |        |
|----------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 6-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12011)  | -                 | 1      | 1      | -      |
| 5-stufiges Mittelteil (Art.-Nr. 12012) | -                 | 1      | 1      | 1      |
| 4-stufiges Oberteil (Art.-Nr. 12015)   | -                 | -      | -      | 1      |
| 7-stufiges Oberteil (Art.-Nr. 12013)   | 1                 | 1      | 1      | -      |
| Art.-Nr.                               | 0<br><b>40740</b> | 040737 | 040742 | 040741 |