Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Hymer Sprossenstehleiter mit profiliertem Strangpressprofil 2x6 Sprossen

Art. Nr.: Y602312

240,05 €

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/hym

**UVP 362,81 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Senkrechte Höhe:** 1,75 m **Standhöhe:** 1,09 m **Arbeitshöhe:** 3,09 m

**Leiterlänge:** 1,85 m **Sprossen/Stufen:** 6 **Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Hymer **Material:** Aluminium **Kategorie:** Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig Gewicht: 6,8 kg

Erhöhte Rutschsicherheit dank stark profiliertem Strangpressprofil

- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße
- Verschraubte Aluminium-Scharniere

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## • Nach EN 131

## Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)











|                                 |         | 1       |         | 1       |         |         |         |     |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Stufenanzahl                    | 2x5     | 2x6     | 2x7     | 2x8     | 2x9     | 2x10    | 2x12    | 2x1 |
| Holm (mm)                       | 60      |         |         |         |         |         |         | 71  |
| Länge (m)                       | 1,57    | 1,85    | 2,13    | 2,40    | 2,69    | 2,95    | 3,53    | 4,1 |
| Standhöhe (m)                   | 0,82    | 1,09    | 1,36    | 1,63    | 1,90    | 2,17    | 2,71    | 3,2 |
| Arbeitshöhe<br>(m)              | 2,82    | 3,09    | 3,36    | 3,63    | 3,90    | 4,17    | 4,71    | 5,2 |
| senkrechte<br>Gesamthöhe<br>(m) | 1,50    | 1,75    | 2,00    | 2,30    | 2,55    | 2,85    | 3,40    | 3,9 |
| Breite<br>oben/unten<br>(mm)    | 340/505 | 340/535 | 340/565 | 340/595 | 340/625 | 340/655 | 340/715 | 340 |
| Schrittlänge<br>(m)             | 1,00    | 1,15    | 1,30    | 1,45    | 1,60    | 1,85    | 2,05    | 2,4 |
| Gewicht (kg)                    | 5,8     | 6,8     | 7,8     | 9,2     | 10,3    | 11,4    | 14,1    | 18, |
| Artikelnummer                   | 602310  | 602312  | 602314  | 602316  | 602318  | 602320  | 602324  | 602 |
|                                 | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | _   |