

# Hymer Sprossenstehleiter mit verschraubten Aluminium Scharnieren 2x6 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung  
durch hochfesten Perlongurt

**H  
Y  
M  
E  
R**

Art. Nr.: Y402312

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hym](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym)

**197,05 €**

~~UVP 297,85 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                                 |                            |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,70 m | <b>Standhöhe:</b> 1,00 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,00 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 1,75 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 2x6     | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Hymer       | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter   | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig | <b>Gewicht:</b> 6,1 kg     |

## Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil


- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Sprossenzahl              | 2x5     | 2x6           | 2x7     | 2x8     | 2x10    | 2x12    |
|---------------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| Holm (mm)                 | 60      |               |         |         |         |         |
| Länge (m)                 | 1,47    | 1,75          | 2,05    | 2,33    | 2,88    | 3,44    |
| Standhöhe (m)             | 0,77    | 1,00          | 1,30    | 1,55    | 2,07    | 2,60    |
| Arbeitshöhe (m)           | 2,77    | 3,00          | 3,30    | 3,55    | 4,07    | 4,60    |
| senkrechte Gesamthöhe (m) | 1,45    | 1,70          | 1,95    | 2,25    | 2,75    | 3,30    |
| Breite oben/unten (mm)    | 340/505 | 340/535       | 340/565 | 340/595 | 340/655 | 340/715 |
| Schrittlänge (m)          | 0,95    | 1,15          | 1,25    | 1,45    | 1,85    | 2,05    |
| Gewicht (kg)              | 5,1     | 6,1           | 7,3     | 8,4     | 10,9    | 13,6    |
| Artikelnummer             | 402310  | <b>402312</b> | 402314  | 402316  | 402320  | 402324  |