

# Hymer Sprossenstehtleiter mit verschraubten Aluminium Scharnieren 2x8 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung  
durch hochfesten Perlongurt

Art. Nr.: Y402316

**H  
Y  
M  
E  
R**

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hym

**240,05 €**

~~UVP 362,81 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

<b>Standhöhe:</b> 1,55 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 2,25 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,55 m
<b>Leiterlänge:</b> 2,33 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 2x8	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Hersteller:</b> Hymer	<b>Teilbarkeit:</b> 2x	<b>Material:</b> Aluminium
<b>Kategorie:</b> Stehleiter	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig	<b>Gewicht:</b> 8,4 kg

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung


- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



Sprossenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm (mm)	60					
Länge (m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe (m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Arbeitshöhe (m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkrechte Gesamthöhe (m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (mm)	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Schrittlänge (m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht (kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Artikelnummer	402310	402312	402314	<b>402316</b>	402320	402324