

Iller Teleskopleiter, beidseitig begehbar mit 4x4 Sprossen und 4,95m AH

Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt! [out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_...](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_...)

Art. Nr.: K64204

492,15 €

~~UVP 667,59 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 13.3 kg

Arbeitshöhe: 4,95 m	Leiterlänge: 4,16 m	Sprossen/Stufen: 4
Hersteller: Iller Leitern	Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 4x
Material: Aluminium	Kategorie: Teleskopleiter	Begehbarkeit: zweiseitig
Treppengängig: ja	Eigengewicht: 13,3 kg	Holmbreite: 60 mm
Beschichtung: eloxiert		

Teleskopleiter "Levelmaster" - Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt!

- Einsetzbar als ...
 - höhenverstellbare Stehleiter
 - längenverstellbare Anlegeleiter
 - treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzengelenk, verschraubt (austauschbar)
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kompaktes Transportmaß
- Auswechselbare Leiternfüße

Hinweis

Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite TRBS).

Mit Zubehör Dreieckausleger oder Nachrüsttraverse konform zu EN 131



Sprossen	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Länge als Stehleiter (m)	1,01 - 1,49	1,29 - 2,02	1,57 - 2,55	1,85 - 3,08
Länge als Anlegeleiter (m)	1,92 - 3,04	2,48 - 4,16	3,05 - 5,28	3,60 - 6,40
max. Arbeitshöhe als Stehleiter (m)	2,85	3,35	3,90	4,45

max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85		4,95		6,00		7,10	
Packmaß (LxBxH, m)	1,02 x 0,48 x 0,21		1,30 x 0,55 x 0,21		1,58 x 0,63 x 0,21		1,85 x 0,69 x 0,21	
Dreiecksausleger	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	64203	64213	64204	64214	64205	64215	64206	64216