

# Iller Teleskopleiter, beidseitig begehbar mit 4x6 Sprossen und 7,10m AH

Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt! [out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)  
Image not found - type unknown

Art. Nr.: K64206

**708,70 €**

~~UVP 910,35 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 19 kg

|                                  |                                  |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 7,10 m       | <b>Leiterlänge:</b> 6,40 m       | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6       |
| <b>Hersteller:</b> Iller Leitern | <b>Trittform:</b> Sprossen       | <b>Teilbarkeit:</b> 4x          |
| <b>Material:</b> Aluminium       | <b>Kategorie:</b> Teleskopleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |
| <b>Eigengewicht:</b> 19,0 kg     | <b>Treppengängig:</b> ja         | <b>Holmbreite:</b> 60 mm        |
| <b>Beschichtung:</b> eloxiert    |                                  |                                 |

## Teleskopleiter "Levelmaster" - Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt!

- Einsetzbar als ...
  - höhenverstellbare Stehleiter
  - längenverstellbare Anlegeleiter
  - treppengängige Stehleiter
- Stabiles Stahl Bolzengelenk, verschraubt (austauschbar)
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Kompaktes Transportmaß
- Auswechselbare Leiternfüße

### Hinweis

Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig (siehe Seite TRBS).

Mit Zubehör Dreieckausleger oder Nachrüsttraverse konform zu EN 131



| Sprossen                            | 4 x 3       | 4 x 4       | 4 x 5       | 4 x 6       |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Länge als Stehleiter (m)            | 1,01 - 1,49 | 1,29 - 2,02 | 1,57 - 2,55 | 1,85 - 3,08 |
| Länge als Anlegeleiter (m)          | 1,92 - 3,04 | 2,48 - 4,16 | 3,05 - 5,28 | 3,60 - 6,40 |
| max. Arbeitshöhe als Stehleiter (m) | 2,85        | 3,35        | 3,90        | 4,45        |

|                                             |                       |       |                       |       |                       |       |                       |       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| max. Arbeitshöhe<br>als Anlegeleiter<br>(m) | 3,85                  |       | 4,95                  |       | 6,00                  |       | 7,10                  |       |
| Packmaß (LxBxH,<br>m)                       | 1,02 x 0,48 x<br>0,21 |       | 1,30 x 0,55 x<br>0,21 |       | 1,58 x 0,63 x<br>0,21 |       | 1,85 x 0,69 x<br>0,21 |       |
| Dreiecksausleger                            | nein                  | ja    | nein                  | ja    | nein                  | ja    | nein                  | ja    |
| Artikel-Nr.                                 | 64203                 | 64213 | 64204                 | 64214 | 64205                 | 64215 | <b>64206</b>          | 64216 |