

# MUNK Stehleiter mit nivello-Traversal 4x12 Sprossen

Höhenverstellbar von Hand  
von Sprosse zu Sprosse



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

Art. Nr.: G33048

**1.292,40 €**

~~UVP 2.157,47 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 37 kg

|                                 |                            |                              |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 5,00 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 7,00 m | <b>Leiterlänge:</b> 5,85 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8       | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Munk      |
| <b>Teilbarkeit:</b> 4x          | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |                            |                              |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit

**GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden  
Unfallverhütungsvorschriften**

- Treppengängig
- Höhenverstellbar von Hand von Sprosse zu Sprosse

- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurte

### Bei Ausführung mit Nivello-Traversal zusätzlich:

- Jetzt standesgemäß: Mit 2 Stück 0,85m bzw. 1,10m breiter Nivello-Traversal und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traversal liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.
- Sprossenabstand: 280 mm



|                                   |       |        |              |
|-----------------------------------|-------|--------|--------------|
| Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m) | 5,10  | 6,00   | 7,00         |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)     | 4,00  | 4,80   | 5,85         |
| Leiterlänge eingefahren L (m)     | 2,50  | 3,06   | 3,62         |
| Traversenbreite (m)               | 0,85  | 1,10   | 1,10         |
| Schrittlänge (m)                  | 2,23  | 2,69   | 3,33         |
| Sprossenzahl                      | 4 x 8 | 4 x 10 | 4 x 12       |
| Holmabmessungen (mm)              | 73    |        |              |
| Gewicht (kg)                      | 27,0  | 32,0   | 37,0         |
| Artikel-Nr.                       | 33032 | 33040  | <b>33048</b> |