

UpdateTestshop

UpdateTestshop

# MUNK Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello- Traverse clip-step R13, 4-stufiges Oberteil

Sicherer Aufstieg nach TRBS

Teil 2



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G12015

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(7)

**274,70 €**

~~UVP 451,01 €~~

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Top Preis Leistung

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 5.492 kg

|                                      |                          |                            |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Leiterlänge:</b> 2,16 m           | <b>Spinnen/Stufen:</b> 4 | <b>Trittform:</b> Stufen   |
| <b>Hersteller:</b> Munk              | <b>Teilbarkeit:</b> 1x   | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Glasreinigerleiter |                          |                            |



nivello® - Leiterschuhe nivello® - Traverse  
4-fach größere Auflagefläche extra hohe Standsicherheit

## Glasreinigerleiter aus Aluminium mit Stufen, sowie nivello®-Traverse

- Werkstoff: Aluminium
- Innovative Stufen-Glasreinigerleiter mit 80 mm tiefen Stufen
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
- Zulässige Belastung: 120kg
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit 0,90 m nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh
- **Optional:** mit rutschhemmender Trittauflage clip-step R 13 erhältlich



| Teilstück                       | Unterteil | Unterteil | Unterteil | Mittelteil | Oberteil     | Oberteil |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|----------|
| Leiterlänge (m)                 | 0,77      | 1,59      | 1,87      | 1,55       | 2,16         | 3,0      |
| Leiterbreite<br>oben/unten (mm) | 364/900   | 364/900   | 364/900   | 340/900    | 133/445      | 133/445  |
| Traversenbreite<br>(m)          | 0,90      | 0,90      | 0,90      | -          | -            | -        |
| Holmhöhe (mm)                   | 73        | 73        | 73        | 73         | 73           | 73       |
| Stufenanzahl                    | 2         | 5         | 6         | 5          | 4            | 7        |
| Standard                        | 12024     | 12027     | 12021     | 12022      | 12025        | 12023    |
| Gewicht (kg)                    | 3,0       | 5,5       | 6,5       | 5,0        | 5,0          | 7,5      |
| clip-step R 13                  | 12014     | 12017     | 12011     | 12012      | <b>12015</b> | 12013    |
| Gewicht (kg)                    | 3,2       | 6,1       | 8,4       | 5,6        | 5,5          | 8,3      |