

# Altrex Falco beidseitig begehbare Stufenleiter FDO 2 Stufen ohne Bügel



Art. Nr.: A192322

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/altre

**155,65 €**

~~UVP 168,98 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                                    |                           |                              |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Ausführung:</b> ohne Klappbügel | <b>Standhöhe:</b> 0,45 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,45 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 2          | <b>Hersteller:</b> Altrex | <b>Trittform:</b> Stufen     |
| <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig   | <b>Teilbarkeit:</b> 1x    | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |

**Tragkraft:** 150 kg

**Falco (FDO) - beidseitig besteigbar. Die Stufenleiter für die professionelle Nutzung**

Die Falco ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Beidseitig besteigbar, also an beiden Seiten nutzbar. Die Stufenleiter mit robustem Design ist ideal für alle professionellen Arbeiten. Das einzigartige Scharniersystem des Podests macht die Stufenleiter außergewöhnlich sicher im Gebrauch.

Die graue Beschichtung sieht nicht nur stilvoll aus. Sie ist außerdem schmutzabweisend und färbt nicht ab. Die Stützstreben und die extra großen Füße gewährleisten einen absolut sicheren Stand. Der Sicherheitsbügel garantiert zusätzliche Sicherheit. Zusammengeklappt ist die Stufenleiter kompakt zu transportieren. Durch die druckfeste Spreizsicherung ab FDO 2 x 3) können Sie sicher sein, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgt das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter für jede professionelle Aufgabe.



| Stufenanzahl    | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Typ             | FDO 2 | FDO 3 | FDO 3 | FDO 4 | FDO 4 | FDO 5 | FDO 5 | FDO 6 |
| Klappbügel      | nein  | nein  | ja    | nein  | ja    | nein  | ja    | nein  |
| Lagerlänge (m)  | 0,50  | 0,75  | 0,75  | 1,00  | 1,00  | 1,25  | 1,25  | 1,50  |
| Standhöhe (m)   | 0,45  | 0,70  | 0,70  | 0,95  | 0,95  | 1,20  | 1,20  | 1,40  |
| Arbeitshöhe (m) | 2,45  | 2,70  | 2,70  | 2,95  | 2,95  | 3,20  | 3,20  | 3,40  |
| Gewicht (kg)    | 4,8   | 5,5   | 7,3   | 6,8   | 8,6   | 8,3   | 10,0  | 9,9   |
| Spreizsicherung | nein  | ja    | ja    | ja    | ja    | ja    | ja    | ja    |

---

|                    |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bodenfläche<br>(m) | 0,53 x<br>0,44 | 0,70 x<br>0,47 | 0,70 x<br>0,47 | 0,87 x<br>0,50 | 0,87 x<br>0,50 | 1,04 x<br>0,53 | 1,04 x<br>0,53 | 1,21 x<br>0,56 |
| Artikel-Nr.        | <b>192322</b>  | 192323         | 192423         | 192324         | 192424         | 192325         | 192425         | 192326         |