Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Holz Sprossenstehleiter mit Eimerhaken 2x10 Sprossen

TOP

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/their

Art. Nr.: TH12110

200,40 €

**UVP 220,00 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12

**WERKTAGE** 

1

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 20 kg

Standhöhe: 2,13 m Arbeitshöhe: 4,13 m Leiterlänge: 2,94 m

Sprossen/Stufen: 10 Trittform: Sprossen Hersteller: Topleiter

Material: Holz Kategorie: Stehleiter Begehbarkeit: zweiseitig

Holz Sprossenstehleiter (Malerleiter) mit Eimerhaken -Stehleitern aus Holz sind ideal für Handwerker im Innenbereich. Stabile Beschläge, nachstellbare Spannschrauben und Transportsicherung (ab 8 Sprossen) gewährleisten langanhaltende Sicherheit im professionellen Gebrauch.


Seite Art. Nr.: TH12110 | Holz Sprossenstehleiter mit Eimerhaken 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Hervorragende Haltbarkeit der Scharniere im Dauereinsatz durch Eisenquerschnitt von 20x4mm und 8mm Niete
- Reißfeste verzinkte Knotenketten verhindern das auseinanderklappen der Leiterschenkel auch unter extremen Bedingungn
- Ab einer Leitergröße von 2x8 Sprossen verhindern stabile Eisenlaschen das Verschieben der Leiternteile
- Bedienungshinweise nach EN131 / BGV D36 auf nicht ablösbarem Aufkleber
- Doppelt verkeilte Verzapfung für hohe Haltbarkeit
- nachstellbare Spannschrauben für zusätzliche Stabilität
- inklusive Eimerhaken



| Sprossenzahl       | 2x4   | 2x5   | 2x6   | 2x7   | 2x8   | 2x9   | 2x10  |  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Leiterlänge L (m)  | 1,26  | 1,54  | 1,82  | 2,10  | 2,38  | 2,66  | 2,94  |  |
| Arbeitshöhe A (m)  | 2,53  | 2,79  | 3,05  | 3,32  | 3,59  | 3,85  | 4,13  |  |
| Standhöhe H (m)    | 0,53  | 0,79  | 1,05  | 1,32  | 1,59  | 1,85  | 2,13  |  |
| Transportsicherung | nein  |       |       |       | ja    |       |       |  |
| Gewicht (kg)       | 7,0   | 8,6   | 10,0  | 11,4  | 14,9  | 16,5  | 20,0  |  |
| Artikelnummer      | 12104 | 12105 | 12106 | 12107 | 12108 | 12109 | 12110 |  |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |  |

| Sprossenzahl      | 2x11 | 2x12 | 2x13 | 2x14 | 2x15 | 2x16 | 2x17 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge L (m) | 3,22 | 3,50 | 3,78 | 4,06 | 4,34 | 4,62 | 4,90 |
| Arbeitshöhe A (m) | 5,22 | 5,50 | 4,93 | 6,06 | 5,48 | 5,75 | 6,90 |

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Standhöhe H (m)    | 2,40  | 2,66  | 2,93  | 3,21  | 3,48  | 3,75  | 3,48  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Transportsicherung | ja    |       |       |       |       |       |       |
| Gewicht (kg)       | 22,2  | 24,5  | 26,7  | 29,4  | 32,0  | 34,6  | 37,2  |
| Artikelnummer      | 12111 | 12112 | 12113 | 12114 | 12115 | 12116 | 12117 |