

# Hymer Mehrzweckleiter mit massiven Stahlbeschlägen 3-teilig

Flexible Verwendung in  
Treppenstellung

Art. Nr.: 3380-OX

**H  
Y  
M  
E  
R**

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hym](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym)  
Image not found or type unknown

**ab 306,55 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Hersteller:** Hymer

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 3x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter

## Multifunktionale Verwendung

- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Flexible Verwendung in Treppenstellung mit Zubehör  
Klemmbeschlagset
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes  
Zusammenklappen

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

#### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Sprossenzahl                                 | 3x7      | 3x8      | 3x9      | 3x10     | 3x11     |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Holm (mm)<br>oben/mitte/unten                | 60/66/60 | 60/71/60 | 71/83/71 | 71/83/71 | 71/83/71 |
| Sprossenzahl<br>max.<br>ausgefahren          | 17       | 19       | 23       | 25       | 27       |
| Länge<br>eingefahren (m)                     | 2,07     | 2,35     | 2,63     | 2,91     | 3,19     |
| Länge<br>Anlegeleiter (m)<br>ausgefahren     | 4,87     | 5,43     | 6,55     | 7,11     | 7,67     |
| Standhöhe<br>Stehleiter (m)<br>mit Steckteil | 2,06     | 2,59     | 3,12     | 3,65     | 3,92     |

|                                                       |             |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Arbeitshöhe<br>Stehleiter (m)<br>mit Steckteil        | 4,06        | 4,59          | 5,12          | 5,65          | 5,92          |
| Standhöhe<br>Anlegeleiter (m)                         | 3,73        | 4,29          | 5,39          | 5,94          | 6,49          |
| Arbeitshöhe<br>Anlegeleiter (m)                       | 5,73        | 6,29          | 7,39          | 7,94          | 8,49          |
| senkrechte Höhe<br>(m)<br>Stehleiter mit<br>Steckteil | 3,29        | 3,81          | 4,33          | 4,86          | 5,11          |
| Breite<br>ausgefahren (m)<br>oben/mitte/unten         | 355/425/837 | 355/425/1.005 | 355/425/1.005 | 355/425/1.200 | 355/425/1.200 |
| Schrittlänge (m)                                      | 1,37        | 1,61          | 1,80          | 1,95          | 2,16          |
| Gewicht (kg)                                          | 13,2        | 15,0          | 18,0          | 19,7          | 22,0          |
| Treppenstellung                                       | ja          | ja            | ja            | ja            | -             |
| Artikelnummer                                         | 404721      | 404724        | 404727        | 404730        | 404733        |