

# Hymer Mehrzweckleiter mit verpressten Leiterfüßen 2x8 Sprossen

Rutschsichere, geriffelte  
Sprossen aus Walzprofil

H  
Y  
M  
E  
R

Art. Nr.: Y404516

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hym

**272,50 €**

**UVP 411,84 €**  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                   |                                 |                            |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,05 m    | <b>Standhöhe:</b> 2,93 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,93 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 4,00 m        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8       | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Hymer          | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig | <b>Gewicht:</b> 9,5 kg     |

Multifunktionale Verwendung


- Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Massive Stahlbeschläge
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

### Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Sprossenzahl                       | 2x8     | 2x10    | 2x12    |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Holm oben/unten (mm)               | 60/60   | 66/66   | 71/71   |
| Sprossenzahl max. ausgefahren      | 14      | 17      | 21      |
| Länge eingefahren (m)              | 2,32    | 2,88    | 3,44    |
| Länge ausgefahren (m)              | 4,00    | 4,84    | 5,98    |
| Standhöhe Stehleiter (m)           | 1,52    | 2,05    | 2,59    |
| Arbeitshöhe Stehleiter (m)         | 3,52    | 4,05    | 1,59    |
| Standhöhe Anlegeleiter (m)         | 2,93    | 3,74    | 4,82    |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)       | 4,93    | 5,74    | 6,82    |
| senkrechte Höhe Stehleiter (m)     | 2,05    | 2,58    | 3,12    |
| Breite ausgefahren oben/unten (mm) | 355/750 | 355/948 | 355/948 |
| Schrittlänge (m)                   | 1,55    | 1,94    | 2,19    |

---

|               |               |        |        |
|---------------|---------------|--------|--------|
| Gewicht (kg)  | 9,5           | 12,1   | 14,9   |
| Artikelnummer | <b>404516</b> | 404520 | 404524 |