

# Layher 1038 Holzstehleiter 2x9 Sprossen

Die klassische  
Handwerkerleiter



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1038.209

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(10)

**144,25 €**

~~UVP 183,60 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 15.7 kg

**Standhöhe:** 1,85 m

**Arbeitshöhe:** 3,85 m

**Leiterlänge:** 2,65 m

**Sprossen/Stufen:** 9

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Layher

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Holz

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehrbarkeit:** zweiseitig

## Die klassische Handwerkerleiter.


Beidseitig begehrbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste PolyesterGurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Rotkiefernholz. Sprossen aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm Sprossenverbindung gegeben.

- Sprossenabstand: **280 mm**

**Die Holzleiter gibt es auch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen für komfortables und sichers Stehen.**

Preis: auf Anfrage

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



|                          |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe<br>A (ca. m) | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|

|                          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leiterlänge<br>L (m)     | 1,00     | 1,25     | 1,50     | 1,85     | 2,10     | 2,35     | 2,65     |
| Anzahl<br>Sprossen       | 2x3      | 2x4      | 2x5      | 2x6      | 2x7      | 2x8      | 2x9      |
| Standhöhe<br>(m)         | 0,30     | 0,55     | 0,80     | 1,05     | 1,30     | 1,60     | 1,85     |
| Gewicht<br>(kg)          | 5,7      | 7,4      | 8,9      | 10,4     | 12,5     | 14,3     | 15,7     |
| Holmhöhe<br>(mm)         | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       |
| Außenbreite<br>unten (m) | 0,47     | 0,50     | 0,53     | 0,56     | 0,59     | 0,62     | 0,65     |
| Art.-Nr.                 | 1038.203 | 1038.204 | 1038.205 | 1038.206 | 1038.207 | 1038.208 | 1038.209 |