

# Layher 1053 Holzstehleiter nach Ö-Norm Z1501 2x6 Sprossen

Klassische Holzstehleiter für  
Handwerker

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layher-1053-z1501-2x6-sprossen.jpg)

Art. Nr.: 1053.206

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(3 Bewertungen)

**98,40 €**

~~UVP 121,10 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 10.7 kg

|                           |                              |                                 |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,05 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,05 m   | <b>Leiterlänge:</b> 1,90 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 6 | <b>Trittform:</b> Sprossen   | <b>Hersteller:</b> Layher       |
| <b>Material:</b> Holz     | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |

## Die klassische Handwerkerleiter

Sie berücksichtigen die ergonomischen Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen, wie Maler, Tapezierer, bei längerem Verweilen auf den Standsprossen. Die Leitern gemäß der österreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den Bestimmungen der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der obersten beiden Sprossenabstände beider Leiternteile. Diese betragen 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter.


- Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen beruflichen Gebrauch
- Mit Werkzeugtasche
- Spreizsicherung durch 2 reißfeste PolyesterGurtbänder
- Robust konstruierte
- Verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken
- Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
- Holme aus massivem Rotkiefernholz
- Sprossen aus stabilem Buchenholz
- Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare HolmSprossenverbindung gegeben
- Sprossenabstand: **280 mm**

## Holzstehleiter mit Breitsprossen 1059.3:

Wie Modell 1053 jedoch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen (3. und 4. Sprosse von oben je Seite) für komfortables und sicheres Stehen.

## Die Holzleiter gibt es auch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen für komfortables und sichers Stehen.

Preis: auf Anfrage



|                          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe<br>A (ca. m) | 2,30     | 2,55     | 2,80     | 3,05     | 3,30     | 3,60     | 3,85     |
| Leiterlänge<br>L (m)     | 1,05     | 1,30     | 1,60     | 1,90     | 2,15     | 2,45     | 2,70     |
| Anzahl<br>Sprossen       | 2x3      | 2x4      | 2x5      | 2x6      | 2x7      | 2x8      | 2x9      |
| Standhöhe<br>(m)         | 0,30     | 0,55     | 0,80     | 1,05     | 1,30     | 1,60     | 1,85     |
| Holmhöhe<br>(mm)         | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       | 65       |
| Außenbreite<br>unten (m) | 0,50     | 0,53     | 0,56     | 0,58     | 0,61     | 0,64     | 0,67     |
| Normale Sprossen         |          |          |          |          |          |          |          |
| Gewicht<br>(kg)          | 6,2      | 7,4      | 9,2      | 10,7     | 12,8     | 14,6     | 16,0     |
| Art.-Nr.                 | 1053.203 | 1053.204 | 1053.205 | 1053.206 | 1053.207 | 1053.208 | 1053.209 |
| Breite Sprossen          |          |          |          |          |          |          |          |
| Gewicht<br>(kg)          | -        | 8,3      | 9,9      | 11,4     | -        | 15,3     | -        |
| Art.-Nr.                 | -        | 1059.304 | 1059.305 | 1059.306 | -        | 1059.308 | -        |