

Layher 1053 Holzstehleiter nach Ö-Norm Z1501 2x9 Sprossen

Klassische Holzstehleiter für
Handwerker

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh](#)

Art. Nr.: 1053.209

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(3 Bewertungen)

144,25 €

~~UVP 183,60 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 16 kg

Standhöhe: 1,85 m	Arbeitshöhe: 3,85 m	Leiterlänge: 2,70 m
Sprossen/Stufen: 9	Trittform: Sprossen	Hersteller: Layher
Material: Holz	Kategorie: Stehleiter	Begehbarkeit: zweiseitig

Die klassische Handwerkerleiter

Sie berücksichtigen die ergonomischen Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen, wie Maler, Tapezierer, bei längerem Verweilen auf den Standsprossen. Die Leitern gemäß der österreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den Bestimmungen der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der obersten beiden Sprossenabstände beider Leiternteile. Diese betragen 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter.


- Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen beruflichen Gebrauch
- Mit Werkzeugtasche
- Spreizsicherung durch 2 reißfeste PolyesterGurtbänder
- Robust konstruierte
- Verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken
- Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
- Holme aus massivem Rotkiefernholz
- Sprossen aus stabilem Buchenholz
- Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare HolmSprossenverbindung gegeben
- Sprossenabstand: **280 mm**

Holzstehleiter mit Breitsprossen 1059.3:

Wie Modell 1053 jedoch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen (3. und 4. Sprosse von oben je Seite) für komfortables und sicheres Stehen.

Die Holzleiter gibt es auch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen für komfortables und sicheres Stehen.

Preis: auf Anfrage



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	3,85
Leiterlänge L (m)	1,05	1,30	1,60	1,90	2,15	2,45	2,70
Anzahl Sprossen	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9
Standhöhe (m)	0,30	0,55	0,80	1,05	1,30	1,60	1,85
Holmhöhe (mm)	65	65	65	65	65	65	65
Außenbreite unten (m)	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,64	0,67
Normale Sprossen							
Gewicht (kg)	6,2	7,4	9,2	10,7	12,8	14,6	16,0
Art.-Nr.	1053.203	1053.204	1053.205	1053.206	1053.207	1053.208	1053.209
Breite Sprossen							
Gewicht (kg)	-	8,3	9,9	11,4	-	15,3	-
Art.-Nr.	-	1059.304	1059.305	1059.306	-	1059.308	-