

# Euroline Steigleiter Aluminium eloxiert SH 13,44m PG1

Ein- und Mehrzügige  
Steigleitern mit  
Rückenschutz



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: E9601380

**4.923,40 €**

~~UVP 5.371,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Steighöhe:** 13,44 m

**Leiterlänge:** 14,64 m

**Hersteller:**  
Euroline

**Material:** Aluminium  
eloxiert

**Kategorie:**  
Steigleiter

Nach DIN 18799-1 - Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage

**Bitte beachten Sie**

- Ab 5 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruheböden erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personengruppen hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleitern:
  - Personengruppe 1: Personen mit Erfahrung (z.B. Antennenbauer)
  - Personengruppe 2: Personen ohne Erfahrung (z.B. Privatpersonen)

| bis maximal 10 m Steighöhe           |      |      |      |      |      |       |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Steighöhe bis (m)                    | 4,76 | 5,60 | 6,44 | 7,28 | 8,40 | 9,52  |
| Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 5,96 | 6,80 | 7,64 | 8,48 | 9,60 | 10,72 |
| Leiternteil 1,96m                    | 1    | -    | -    | -    | -    | 2     |
| Leiternteil 2,80m                    | 1    | 2    | 1    | -    | 3    | 2     |
| Leiternteil 3,64m                    | -    | -    | 1    | 2    | -    | -     |
| Ausstiegsholm, einseitig             | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2     |
| Maueranker, starr, Abstand 200 mm    | 6    | 8    | 8    | 8    | 10   | 12    |

|                                  |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rückenschutzbügel, Ø 700 mm      | -       | 4       | 5       | 5       | 6       | 7       |
| Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | -       | 7       | 10      | 10      | 12      | 15      |
| Steigleiternverbinder            | 2       | 2       | 2       | 2       | 4       | 6       |
| Aluminium eloxiert               |         |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                    | 9600480 | 9600570 | 9600650 | 9600740 | 9600850 | 9600960 |
| Aluminium blank                  |         |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                    | 9610480 | 9610570 | 9610650 | 9610740 | 9610850 | 9610960 |
| Stahl verzinkt                   |         |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                    | 9620480 | 9620570 | 9620650 | 9620740 | 9620850 | 9620960 |
| Edelstahl (1,4571)               |         |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                    | 9630480 | 9630570 | 9630650 | 9630740 | 9630850 | 9630960 |

|                                                                                                     |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ab 10 m Steighöhe<br>bei Personengruppe 1) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte betr |       |       |       |       |       |       |       |
| Steighöhe bis (m)                                                                                   | 10,64 | 11,76 | 12,60 | 13,44 | 14,28 | 15,12 | 16,00 |
| Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm                                                                | 11,84 | 12,96 | 13,80 | 14,64 | 15,48 | 16,32 | 17,16 |
| Leiternteil 1,96m                                                                                   | -     | 2     | 1     | -     | -     | -     | -     |
| Leiternteil 2,80m                                                                                   | 2     | 1     | 2     | 3     | 2     | 1     | -     |
| Leiternteil 3,64m                                                                                   | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 4     | 5     |
| Ausstiegsholm, einseitig                                                                            | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

|                                           |         |         |         |                |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Maueranker, starr,<br>Abstand 200 mm      | 18      | 18      | 20      | 20             | 20      | 22      | 24      |
| Rückenschutzbügel, Ø<br>700 mm            | 8       | 9       | 9       | 10             | 11      | 11      | 12      |
| Rückenschutzstrebe,<br>3000 mm lang       | 19      | 21      | 23      | 24             | 24      | 28      | 30      |
| Rückenschutzbügel<br>versetzte Ausführung | 2       | 2       | 2       | 2              | 2       | 2       | 2       |
| Umsteigeplattform                         | 1       | 1       | 1       | 1              | 1       | 1       | 1       |
| Steigleiternverbinder                     | 4       | 6       | 6       | 6              | 6       | 6       | 6       |
| Aluminium eloxiert                        |         |         |         |                |         |         |         |
| Artikelnummer                             | 9601070 | 9601180 | 9601260 | <b>9601380</b> | 9601490 | 9601570 | 9601680 |
| Aluminium blank                           |         |         |         |                |         |         |         |
| Artikelnummer                             | 9611070 | 9611180 | 9611260 | 9611380        | 9611490 | 9611570 | 9611680 |
| Stahl verzinkt                            |         |         |         |                |         |         |         |
| Artikelnummer                             | 9621070 | 9621180 | 9621260 | 9621380        | 9621490 | 9621570 | 9621680 |
| Edelstahl (1,4571)                        |         |         |         |                |         |         |         |
| Artikelnummer                             | 9631070 | 9631180 | 9631260 | 9631380        | 9631490 | 9631570 | 9631680 |

ab maximal 10 m Steighöhe

bei Personengruppe 2) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte betr

|                                         |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Steighöhe bis (m)                       | 10,92 | 11,76 | 13,16 | 14,00 | 15,12 | 15,96 | 16,80 |
| Leiternlänge (m) inkl.<br>Ausstiegsholm | 12,12 | 12,96 | 14,36 | 15,20 | 16,32 | 17,16 | 18,00 |
| Leiternteil 1,96m                       | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     | 1     | 1     |
| Leiternteil 2,80m                       | 4     | 3     | 3     | 2     | 3     | 4     | 3     |

|                                           |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leiternteil 3,64m                         | -       | 1       | 2       | 3       | 2       | 2       | 3       |
| Ausstiegsholm,<br>einseitig               | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Maueranker, starr,<br>Abstand 200 mm      | 18      | 18      | 26      | 26      | 28      | 28      | 28      |
| Rückenschutzbügel, Ø<br>700 mm            | 8       | 9       | 10      | 11      | 11      | 12      | 12      |
| Rückenschutzstrebe,<br>3000 mm lang       | 19      | 24      | 26      | 26      | 31      | 31      | 31      |
| Rückenschutzbügel<br>versetzte Ausführung | 2       | 2       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Umsteigeplattform                         | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Steigleiternverbinder                     | 6       | 6       | 6       | 6       | 8       | 8       | 8       |
| Aluminium eloxiert                        |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                             | 9641090 | 9641180 | 9641320 | 9641400 | 9641510 | 9641600 | 9641700 |
| Aluminium blank                           |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                             | 9651090 | 9651180 | 9651320 | 9651400 | 9651510 | 9651600 | 9651700 |
| Stahl verzinkt                            |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                             | 9681090 | 9681180 | 9681320 | 9681400 | 9681510 | 9681600 | 9681700 |
| Edelstahl (1,4571)                        |         |         |         |         |         |         |         |
| Artikelnummer                             | 9691090 | 9691180 | 9691320 | 9691400 | 9691510 | 9691600 | 9691700 |