

# Iller Einzügige Steigleiter Aluminium eloxiert 4,70m SH

Steigleiter mit Rückenschutz. [out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)

Art. Nr.: K47198

**1.567,70 €**

**UVP 2.166,99 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

|                                   |                                   |                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Steighöhe:</b> 4,70 m          | <b>Leiterlänge:</b> 5,80 m        | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter        |
| <b>Trittform:</b> Sprossen        | <b>Teilbarkeit:</b> 1x            | <b>Material:</b> Aluminium<br>eloxiert |
| <b>Kategorie:</b><br>Steigleitern | <b>Begehbarkeit:</b><br>einseitig |                                        |


Steigleitern mit Rückschutz entsprechen der DIN 14094-1, DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4

- Leiter: 520 mm breit, Holme 60x25 mm, Sprossenabstand 280 mm

- Wandhalter: starr oder verstellbar. Der maximale Abstand der Wandhalter untereinander beträgt 2,0m. Jedes Leiternteil muss mindestens mit 2 Wandhaltern montiert werden
- Sprossen: Aluminium: durchgehend geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm) | Stahl: Lochsprossen (30x30 mm)
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten

## Hinweis:

- Steigleitern sind alle 2,0 m mit 150 kg belastbar
- Die Belastbarkeit ist relevant bei einem Befestigungsabstand von max. 2 m und unter Verwendung von bauamtlich zugelassenen Dübeln für Auszugskräfte > 3 kN.
- Podeste sind den Angaben und Forderungen aus DIN 14094 entsprechend ausgelegt. Folgende Angaben sind zu beachten:
- Lotrechte Belastung von 4,0 kN/m<sup>2</sup> bzw.
- An ungünstiger Stelle wirkende Einzellast von 2,0 kN
- Der ungünstigste Fall ist maßgebend



| Verwendung   | Norm        | Rückschutz (Korb) | Steigschutz (Schiene) | Länge                |
|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Fluchtleiter | DIN 14094-1 | generell          | nein, nicht zulässig  | max. 6 m / Leiterzug |

|                     |             |               |                                       |                          |
|---------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Wartung             | DIN 18799-1 | Korb ab 5,0 m | Leiternzug > 10 m nur mit Steigschutz | max. 10, 0 m / Leiterzug |
| Zugang zu Maschinen | DIN 14122-4 | Korb ab 3,0 m | Leiternzug > 10 m nur mit Steigschutz | max. 6 m / Leiterzug     |

| Einzelteile                                                   |                    |                 |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Ausführung                                                    | Aluminium eloxiert | Aluminium natur | Stahl verzinkt |
|                                                               | Artikelnummer      | Artikelnummer   | Artikelnummer  |
| Leiterteil 1,96-m (ohne Wandhalter)                           | 46245              | 46413           | 46487          |
| Leiterteil 2,80-m (ohne Wandhalter)                           | 46246              | 46414           | 46488          |
| Leiterteil 3,64-m (ohne Wandhalter)                           | 46247              | 46415           | 46489          |
| Ausstiegsholm, einseitig                                      | 46490*             | 46490*          | 46490          |
| Rückenschutzbügel 700-mm Ø                                    | 46249              | 46417           | 46491          |
| 3/4 Rückenschutzbügel für seith. Ausstieg                     | 46248              | 46421           | 46483          |
| Rückenschutzstrebe für 1400-mm lang                           | 46250              | 46418           | 46492          |
| Ausstiegstritt 150 mm                                         | 46193              | 46193           | 46194          |
| Wandhalter, starr, Wandabstand 200-mm (nur in Stahl verzinkt) | 46406*             | 46406*          | 46406          |

\*stahl verzinkt

| Standardlängen - Stücklisten |                                           |                       |                    |                    |                      |                      |               |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Ausführung                   |                                           | Aluminium<br>eloxiert | Aluminium<br>natur | Stahl<br>verzinkt  | Stückliste           |                      |               |
| Steighöhe<br>bis (m)         | Leiterlänge<br>(m) inkl.<br>Ausstiegsholm | Artikel-<br>nummer    | Artikel-<br>nummer | Artikel-<br>nummer | Leiterteil<br>1,96mm | Leiterteil<br>2,80 m | Leite<br>3,64 |
| 4,70                         | 5,80                                      | <b>47198</b>          | 47204              | 47210              | 1                    | 1                    | -             |
| 5,60                         | 6,70                                      | 47199                 | 47205              | 47211              | -                    | 2                    | -             |
| 6,50                         | 7,60                                      | 47200                 | 47206              | 47212              | -                    | 1                    | 1             |
| 7,40                         | 8,50                                      | 47201                 | 47207              | 47213              | -                    | -                    | 2             |
| 8,50                         | 9,60                                      | 47202                 | 47208              | 47214              | -                    | 3                    | -             |
| 9,60                         | 10,40                                     | 47202                 | 47208              | 47214              | -                    | 3                    | -             |
| 9,30                         | 10,40                                     | 47203                 | 47209              | 47215              | -                    | 2                    | 1             |