

# Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen

Steighöhe bis zu 19,10m

Art. Nr.: 723-OX



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

**ab 981,70 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Hersteller:** Zarges

**Kategorie:** Steigleitern

Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.

- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

| Material           | Merkmale                             | Einsatzbereich                                                   |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aluminium eloxiert | Robust und edel in der Optik         | Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen             |
| Aluminium blank    | Kostengünstig, leicht und universell | Alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich                   |
| Stahl verzinkt     | Sehr robust und widerstandsfähig     | Industrie und bauliche Anlagen                                   |
| Edelstahl          | Langlebig und beständig              | Hygiene-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur |

| Steighöhe bis (m)                    | 4,8 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,5 | 9,6  | 10,7 | 11,8 | 12,6 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 13,7 |
| Leiternteil 1,96m                    | 1   | -   | -   | -   | -   | 2    | -    | -    | -    |
| Leiternteil 2,80m                    | 1   | 2   | 1   | -   | 3   | 2    | 3    | 1    | 5    |
| Leiternteil 3,64m                    | -   | -   | 1   | 2   | -   | -    | 1    | 3    | -    |
| Ausstiegsholm, einseitig             | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2    | 2    | 2    |

|                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Maueranker, starr,<br>Abstand 200 mm | 4    | 4    | 4    | 4    | 6    | 8    | 8    | 8    | 10   |
| Rückenschutzbügel,<br>Ø 700 mm       | -    | 4    | 5    | 5    | 6    | 7    | 7    | 8    | 8    |
| Rückenschutzstrebe,<br>3000 mm lang  | -    | 15   | 20   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 40   |
| Rückenschutzbügel,<br>versetzt       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 2    | 2    | 2    |
| Umstiegsplattform                    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Aluminium eloxiert                   | 5844 | 5845 | 5846 | 5847 | 5848 | 5849 | 5880 | 5881 | 5882 |
| Aluminium natur                      | 8834 | 8835 | 8836 | 8837 | 8838 | 8839 | 8870 | 8871 | 8872 |
| Stahl verzinkt                       | 8824 | 8825 | 8826 | 8827 | 8828 | 8829 | 8860 | 8861 | 8862 |
| Edelstahl (V4A)                      | 148  | 157  | 165  | 174  | 185  | 196  | 507  | 518  | 526  |