Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Wandhalter starr 150 mm Edelstahl



Art. Nr.: G62018 out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(12 Bewertungen)

12,05 €

UVP 16,66 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

OSOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 0.4 kg

Typ: Wandhalter Hersteller: Munk Material: Edelstahl

Kategorie: Schachtleiter

Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.

Stückpreis!

Hinweis

Für Leitern mit 4–9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 10–15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 16–24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich. 1 Satz = 2 Stück (1x rechts, 1x links). Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

Stahl verzinkt						
Wandabstand	150mm	150-	165-	200-	280-	360-
		300mm	215mm	250mm	330mm	410mm
Ausführung	starr	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Artikelnummer	60018	60019	60021	60022	60023	60024
Edelstahl						
Wandabstand	150mm	150-	165-	200-	280-	360-
		300mm	215mm	250mm	330mm	410mm
Ausführung	starr	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Artikelnummer	62018	62019	62021	62022	62023	62024
Edelstahl für GFK-Leiter						
Wandabstand	150mm	150-	165-	200-	280-	360-
		300mm	215mm	250mm	330mm	410mm
Ausführung	starr	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Artikelnummer	64018	64019	64021	64022	64023	64024