

# MUNK Geschossleiter 4,0m AH mit Clip-Step R13 und Handlauf 12 Stufen



Art. Nr.: G40352

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

**831,90 €**

~~UVP 1.388,73 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 16.5 kg

**Neigung:** 70°

**Arbeitshöhe:** 3,96 m

**Leiterlänge:** 3,14 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Anlegeleiter

## Geschossleiter als Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium.

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R 13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

- Standard- Traverse 930 mm mit rutschsicheren Leiterschuh
- Zwei Ausstiegsholme starr zum werkzeuglosen
- Einschrauben (liegen lose bei)
- Zwei vormontierte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Zwei vormontierte Leiterkopfsicherungen Balken
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg



|                                   |                |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbeitshöhe (m)                   | 4,00           | 4,50           | 5,00           |
| Senkrechte<br>Einhängehöhe (m)    | 2,80           | 3,27           | 3,74           |
| Leiterlänge L (mm)                | 3,14           | 3,64           | 4,14           |
| Leiterlänge mit Zubehör<br>(m)    | 3,96           | 4,46           | 4,96           |
| Leiterbreite inkl.<br>Zubehör (m) | 0,64           | 0,64           | 0,64           |
| Stufentiefe (mm)                  | 80             |                |                |
| Stufenanzahl                      | 12             | 14             | 16             |
| Holmhöhe (mm)                     | 73             | 73             | 73             |
| Rutschhemmung                     | R13            |                |                |
| Ausladung (m)                     | 1,22           | 1,40           | 1,57           |
| Transportmaß (LxBxH,<br>mm)       | 3,14x0,93x0,43 | 3,64x0,93x0,43 | 4,14x0,93x0,43 |

---

|              |              |       |       |
|--------------|--------------|-------|-------|
| Gewicht (kg) | 16,5         | 18,7  | 20,3  |
| Art.-Nr.     | <b>40352</b> | 40354 | 40356 |