Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Stufenanlegeleiter mit Ergo-Pad ohne Traverse 14 Stufen

Komfortable Breitstufenanlgeleiter mit Ergo-Pad Griffzonen

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G40314

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

255,85 €

UVP 420,07 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 9 kg

Arbeitshöhe: 4,80 m **Leiterlänge:** 3,68 m **Sprossen/Stufen:** 14

Hersteller: Munk **Trittform:** Stufen **Teilbarkeit:** 1x

Material: Aluminium Kategorie: Anlegeleiter

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



ergo-pad® Griffzone ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiternlänge Diese Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse dürfen ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Ergo-pad® Griffzone
- Gegen Mehrpreis: Handlauf, zum Selbstanbau
- Leiterbreite 420 mm
- Stufenabstand 235 mm
- Leiterneigung 20°

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

ergo-pad®

Für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern:Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergopad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechtsund Linkshänder gleichermaßen geeignet.



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge L (m)	3,18	3,68	4,18	4,68
Traversenbreite (m)	_	-	-	-
Ausladung	1,09	1,26	1,43	1,60
Sprossenzahl	12	14	16	18
Holmabmessungen (mm)	73 x 25	73 x 25	73 x 25	73 x 25
Gewicht (kg)	8,0	9,0	12,6	13,2
ArtNr.	40312	40314	40316	40318

Zubehör



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Nachrüstsatz clip-step Trittauflage:

Optimierte Rutschhemmung, sicherer Tritt, komfortabler Stand. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



Nachrüstsatz clip-step R 13 Trittauflage:

Zertifizierter rutschhemmender Belag. Erhöhte Arbeitssicherheit speziell in nassen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen. Wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt.



Handlauf, zum Selbstanbau.