Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## ASC Stufenstehleiter DT-2 doppelseitig 2 Stufen mit 2,50m Arbeitshöhe

Massive, verschweißte Aussteifung an der untersten Stufe



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/asc

Art. Nr.: 990608867

184,48 €

**UVP 266,73 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

<b>Arbeitshöhe:</b> 2,50 m	<b>Leiterlänge:</b> 0,58 m	Sprossen/Stufen: 2	
Trittform: Stufen	Hersteller: ASC	Material: Aluminium	
Kategorie:	Begehbarkeit:	Plattformhöhe: 0,50	
Stehleiter	zweiseitig	m	

Professional Line


ASC stellt hier ein neues Sortiment von Leitern auf dem europäischen Markt vor. Mehr als 2 Jahre Entwicklung stecken in diesen innovativen

**Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

Qualitätsprodukten. Diese Leitern sind mit einer industriellen Beschichtung versehen, so dass kein Abrieb von Aluminium stattfindet. Die breiten Stufen sind nicht nur gefalzt - Sie sind zusätzlich noch mit Nieten verbunden, damit eine noch größere Stabilität und Sicherheit gegeben ist. ASC gibt eine Garantie von 5 Jahren auf alle Schweißnähte.

## Weitere Merkmale sind:

- Stufenstehleiter für den professionellen Einsatz
- Aluminiumleiter mit besonders breiten Stufen
- Stabiles Kastenprofil mit zusätzlicher Innenfalz
- Besonders tiefe Stufen (100 mm), gefalzt, verpresst und verschweißt
- Profilierte Trittflächen bis zur obersten Plattform
- Massive, verschweißte Aussteifung an der untersten Stufe
- Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Anti-Rutschkappen, Kantenschutz an den Stufen-Innenseiten
- Geringes Gewicht



	DT-2*	DT-3	DT-4	DT-5	DT-6	DT-7
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,50	2,76	3,01	3,26	3,51	3,77
Stufenanzahl	2	3	4	5	6	7
Ausladung (m)	0,59	0,78	0,96	1,15	1,34	1,50

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattformhöhe P (m)	0,50	0,76	1,01	1,26	1,51	1,77
Gewicht (kg)	5,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0
ArtNr.	990608867	990608868	990608869	990608870	990608871	9906

<sup>\*=</sup>ohne Bügel