Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Iller Treppenhausleiter Multilift Ergo Plus eloxiert 2x6 Stufen

Eloxiert gegen Abrieb, immer out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/iller\_saubere Hände & Wände!

Art. Nr.: K71406-7E

597,15 €

**UVP 744,35 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 14.7 kg

Holmbreite: 60 mm Arbeitshöhe: 3,06 m Leiterlänge: 1,83 m

Spresson/Stufon 6 Horsteller: Worlding Stufon

Sprossen/Stufen: 6 Hersteller: Iller Leitern Trittform: Stufen

Material: Aluminium Kategorie: Begehbarkeit:

Treppenhausleiter zweiseitig

Beschichtung: Treppengängig: ja Eigengewicht: 14,7

eloxiert kg

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund. Eloxiert, gegen Abrieb, immer saubere Hände, dadurch kein Verschmutzen der Wände!

- aus Aluminium
- Treppenhausleiter in Hybridbauweise: 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie
- eloxierte Ausführung verhindert schwarzen Aluminiumabrieb an den Händen
- serienmäßige Werkzeugablage und Eimerhaken
- stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel
- hoch feste Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag
- kräftige Aluminium Gussgelenke
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- zusätzlicher Verstellbereich Steigseite: 40 cm, Stützseite 100 cm, Holmgröße 70 mm
- TRBS konformes Arbeiten selbstverständlich da der sicherheitskonforme Standbereich optisch durch die blaue Stufe definiert ist
- Entspricht EN 131









DGUV 208-016

Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge Transportmaß (m)	1,55	1,83	2,11	2,39

## Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Tolofon, 0208 - 60801265 | Tolofon, 0208 - 60801263

**Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zus. Verstellbereich Steigseite (m)	0,40					
Stützseite (m)	1,00	1,29	1,57	1,85		
max. Standhöhe (m)	0,80	1,06	1,33	1,59		
max. Arbeitshöhe (m)	2,80	3,06	3,33	3,59		
Gewicht (kg)	12,7	14,7	16,6	18,7		
Holmgröße (mm)	70					
Artikel-Nr.	71405-7	71406-7	71407-7	71408-7		