Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **MUNK Aluminium-Stehleiter 9 Stufen**

Mit großer Standplattform und Ablageschale



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G50089

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(5 Bewertungen)

515,30 €

**UVP 846,09 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Gewicht:** 17 kg

Plattformbreite: 0,4 Standhöhe: 2,13 m

Arbeitshöhe: 4,10 m Sprossen/Stufen: 9 Trittform: Stufen

Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium

Seite 1 Art. Nr.: G50089 | MUNK Aluminium-Stehleiter 9 Stufen 25.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kategorie: Stehleiter

## **Begehbarkeit:**

einseitig



ergo-pad® Griffzone ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Mit großer Standplattform und Ablageschale
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone
- Große Standplattform ca. 400 x 400 mm
- Ablageschale oben ca. 350 x 200 mm, klappbar
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Bestell-Nr. 50088, 1300 mm lang)
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise



## **Ausführung: Standard**

| Arbeitshöhe A (ca. m)           | 2,95  | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,35 |  |
|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
| Stufenanzahl inkl.<br>Plattform | 4     | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |  |
| Gesamthöhe (m)                  | 1,65  | 1,88 | 2,12 | 2,35 | 2,59 | 2,82 | 3,05 |  |
| Plattformhöhe P (m)             | 0,90  | 1,13 | 1,37 | 1,60 | 1,84 | 2,07 | 2,30 |  |
| Untere Außenbreite (m)          | 0,61  | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |  |
| Länge Handlauf (m)              | 0,75  |      |      |      | 1,3  |      |      |  |
| Holm Aufstiegs-/Stützteil (mm)  | 73/58 |      |      |      |      |      |      |  |

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| ohne Rollen      | 50084 | 50085 | 50086 | 50087 | 50088 | 50089 | 50090 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Schrittlänge (m) | 1,00  | 1,15  | 1,29  | 1,43  | 1,60  | 1,75  | 1,90  |
| Gewicht (ca. kg) | 10,2  | 11,2  | 12,3  | 13,4  | 15,7  | 17,2  | 18,6  |
| mit Rollen       | 51084 | 51085 | 51086 | 51087 | 51088 | 51089 | 51090 |
| Schrittlänge (m) | 1,16  | 1,31  | 1,45  | 1,60  | 1,76  | 1,91  | 2,06  |
| Gewicht (ca. kg) | 13,0  | 14,0  | 15,0  | 17,0  | 19,0  | 20,5  | 22,0  |