

# MUNK Stufenstehleiter ML 2x7 Stufen

Handlich, ergonomisch,  
sicher



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

Art. Nr.: G11237

**222,50 €**

~~UVP 365,33 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 12.5 kg

|                            |                              |                                  |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,25 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,17 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 7 Stufen |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Munk      | <b>Teilbarkeit:</b> 2x           |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig  |

Handlich, schlank und mit ergonomisch geformten Leiterholmen, bestens geeignet für den täglichen Einsatz.

80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollfl ächigen Auflage auf dem Untergrund. Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holmverbindungen.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten.  
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.  
Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

- Leicht und handlich in der Anwendung
- Ergonomisch geformter Leiterholm für ein leichtes Handling
- Zeitloses und schlichtes Design
- Schlanke Ausführung für eine platzsparende Lagerung
- Gewichtsersparnis gegenüber Standard-Industrieleitern
- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund
- Belastbar bis 150 kg
- Fertigung nach DIN EN 131
- GS-geprüft



|                       |       |       |       |       |              |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,25  | 2,50  | 2,70  | 2,95  | 3,15         |
| Stufenzahl            | 2x3   | 2x4   | 2x5   | 2x6   | 2x7          |
| Gesamthöhe H (m)      | 0,69  | 0,93  | 1,16  | 1,39  | 1,63         |
| Untere Breite (m)     | 0,43  | 0,46  | 0,49  | 0,52  | 0,55         |
| Schrittlänge (m)      | 0,66  | 0,83  | 1,00  | 1,17  | 1,34         |
| Holmhöhe (mm)         | 50    | 50    | 50    | 50    | 50           |
| Gewicht (kg)          | 4,4   | 5,8   | 7,3   | 8,8   | 10,4         |
| Art.-Nr.              | 11233 | 11234 | 11235 | 11236 | <b>11237</b> |