

# MUNK Stufenstehleiter ML beidseitig begehbar

Handlich, ergonomisch,  
sicher



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: 75-OX

**ab 114,50 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

Handlich, schlank und mit ergonomisch geformten Leiterholmen, bestens geeignet für den täglichen Einsatz.

80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holmverbindungen.

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten.  
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.  
Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

- Leicht und handlich in der Anwendung
- Ergonomisch geformter Leiterholm für ein leichtes Handling
- Zeitloses und schlichtes Design
- Schlanke Ausführung für eine platzsparende Lagerung
- Gewichtsersparnis gegenüber Standard-Industrieleitern
- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund
- Belastbar bis 150 kg
- Fertigung nach DIN EN 131
- GS-geprüft



|                       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,25  | 2,50  | 2,70  | 2,95  | 3,15  |
| Stufenzahl            | 2x3   | 2x4   | 2x5   | 2x6   | 2x7   |
| Gesamthöhe H (m)      | 0,69  | 0,93  | 1,16  | 1,39  | 1,63  |
| Untere Breite (m)     | 0,43  | 0,46  | 0,49  | 0,52  | 0,55  |
| Schrittlänge (m)      | 0,66  | 0,83  | 1,00  | 1,17  | 1,34  |
| Holmhöhe (mm)         | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Gewicht (kg)          | 4,4   | 5,8   | 7,3   | 8,8   | 10,4  |
| Art.-Nr.              | 11233 | 11234 | 11235 | 11236 | 11237 |