Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppenpodest 45° 1000mm Stufenbreite 2 Stufen

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

876,15 €

Art. Nr.: Z40855528

UVP 1.659,34 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 30.1 kg

Stufenbreite: 1,0 m **Ausladung:** 0,87 m **Standhöhe:** 0,4 m

Plattformlänge: 0,4 m **Neigung:** 45° **Senkrechte Höhe:** 0,4 m

Arbeitshöhe: 2,4 m **Sprossen/Stufen:** 2 **Hersteller:** Zarges

Trittform: Stufen Material: Aluminium Kategorie: Treppe

Lieferzeit: 0

1

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen

Seite Art. Nr.: Z40855528 | Zarges Treppenpodest 45° 1000mm 26.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Technische Daten				
Neigung	45°			
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 1500			

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)	
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm	
Zulässige Gesamtbelastung	300kg	
Maximale Stufenbelastung	150kg	
Plattformlängen (mm)	200 bis 2000	



Updatetest Testshop

Senkrechte Höhe (m)	0,40	0,60	0,80	0,99		
Ausladung (m)	0,87	1,07	1,27	1,47		
Stufenanzahl	2	3	4	5		
Stufenbreite 600mm						
Artikelnummer	40855520	40855521	40855522	40855523		
Stufenbreite 800mm						
Artikelnummer	40855524	40855525	40855526	40855527		
Stufenbreite 1000mm						
Artikelnummer	40855528	40855529	40855530	40855531		