

Zarges Treppenpodest 60° 1000mm Stufenbreite 4 Stufen

Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z40855550

1.039,00 €

~~UVP 1.967,78 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 71 kg

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Stufenbreite: 1,0 m | Neigung: 60° | Standhöhe: 1,0 m |
| Plattformlänge: 0,4 m | Ausladung: 1,06 m | Senkrechte Höhe: 1,00 m |
| Arbeitshöhe: 3,0 m | Sprossen/Stufen: 4 | Trittform: Stufen |
| Hersteller: Zarges | Material: Aluminium | Kategorie: Treppe |
| Lieferzeit: 0 | | |

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

| Technische Daten | |
|--|--------------|
| Neigung | 60° |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 1500 |

| | |
|---------------------------|--|
| Stufenbelag | Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm) | 600mm,800mm,1000mm |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg |
| Maximale Stufenbelastung | 150kg |
| Plattformlängen (mm) | 200 bis 2000 |



| | | | |
|---------------------|----------|----------|-----------------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| Ausladung (m) | 0,77 | 0,91 | 1,06 |
| Stufenanzahl | 2 | 3 | 4 |
| Stufenbreite 600mm | | | |
| Artikelnummer | 40855540 | 40855541 | 40855542 |
| Stufenbreite 800mm | | | |
| Artikelnummer | 40855544 | 40855545 | 40855546 |
| Stufenbreite 1000mm | | | |
| Artikelnummer | 40855548 | 40855549 | 40855550 |