Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppenpodest 60° 800mm Stufenbreite 3 Stufen

Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40855545

941,75 €

UVP 1.783,57 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

1

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 63.6 kg

Plattformlänge: 0,4 m **Ausladung:** 0,91 m **Stufenbreite:** 0,8 m

Senkrechte Höhe: 0,75 m **Neigung:** 60° **Standhöhe:** 0,75 m

Arbeitshöhe: 2,75 m **Sprossen/Stufen:** 3 **Trittform:** Stufen

Hersteller: Zarges Material: Aluminium Kategorie: Treppe

Lieferzeit: 0

Seite Art. Nr.: Z40855545 | Zarges Treppenpodest 60° 800mm 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Ouertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

| Technische Daten | |
|--|--------------|
| Neigung | 60° |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 1500 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| | Aluminium gerieft (R10) | |
|---------------------------|-------------------------|--|
| Stufenbelag | Stahl-Gitterrost (R12) | |
| | Stahl-Lochblech (R13) | |
| Stufenbreite (mm) | 600mm,800mm,1000mm | |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg | |
| Maximale Stufenbelastung | 150kg | |
| Plattformlängen (mm) | 200 bis 2000 | |



| Senkrechte Höhe (m) | 0,50 | 0,75 | 1,00 | |
|---------------------|----------|----------|----------|--|
| Ausladung (m) | 0,77 | 0,91 | 1,06 | |
| Stufenanzahl | 2 | 3 | 4 | |
| Stufenbreite 600mm | | | | |
| Artikelnummer | 40855540 | 40855541 | 40855542 | |
| Stufenbreite 800mm | | | | |
| Artikelnummer | 40855544 | 40855545 | 40855546 | |
| Stufenbreite 1000mm | | | | |
| Artikelnummer | 40855548 | 40855549 | 40855550 | |