Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Teleskopleiter 4x4 Sprossen

Flexible Verwendung in Treppenstellung

Art. Nr.: Y414216

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/hym

384,45 €

UVP 585,88 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

| Standhöhe: 3,00 m | Senkrechte Höhe: 1,95 m | Arbeitshöhe: 5,00 m |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Leiterlänge: 4,02 m | Sprossen/Stufen: 4 | Trittform: Sprossen |
| Hersteller: Hymer | Teilbarkeit: 4x | Material: Aluminium |
| Kategorie: Teleskopleiter | Gewicht: 13,2 kg | |

Multifunktionale Verwendung

• Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl
- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger
- Sperrelement mit Stahlkern
- Nach EN 131-4

Updatetest Testshop

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)











| Sprossenzahl | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Holm (mm) | 60 | | |
| Länge Anlegeleiter (m) | 2,35-4,02 | 2,90-5,14 | 3,46-6,26 |
| Standhöhe Stehleiter (m) | 1,26 | 1,80 | 2,35 |
| Arbeitshöhe Stehleiter (m) | 3,26 | 3,80 | 4,35 |
| Standhöhe Anlegeleiter (m) | 3,00 | 4,10 | 5,20 |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (m) | 5,00 | 6,10 | 7,20 |
| senkrechte Höhe Stehleiter (m) | 1,15-1,95 | 1,40-2,49 | 1,70-3,03 |

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Breite als Stehleiter oben/unten (mm) | 355/830 | 355/945 | 355/1.055 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| zusammengeklappt LxBxH (mm) | 1,20x0,61x0,20 | 1,50x0,68x0,20 | 1,80x0,75x0,20 |
| Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (m) | 0,87/1,36 | 1,03/1,72 | 1,20/2,01 |
| Gewicht (kg) | 13,2 | 16,2 | 19,0 |
| Gelenk | A | A | В |
| Artikelnummer | 414216 | 414220 | 414224 |