

# Iller Teleskopleiter Eurostars mit Dreieckauslegern 4x5 Sprossen

auch auf unebenen  
Arbeitsflächen zum Beispiel  
Treppen einsetzbar.

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/iller\_

Art. Nr.: K954215

UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop

(eine Bewertung)

**553,90 €**

**UVP 689,01 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

|                           |                                 |                            |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 4,00 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,00 m      | <b>Leiterlänge:</b> 5,28 m |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 5 | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter | <b>Trittform:</b> Sprossen |

**Material:**

Aluminium

**Kategorie:**

Teleskopleiter


**Begehrbarkeit:**

zweiseitig

**Gewicht:** 17,4 kg

## Holm-Gelenkverbindung in Verpresstechnik

- Durch Anbringen von Verlängerungsschenkeln auch auf unebenen Arbeitsflächen zum Beispiel Treppen einsetzbar
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- Mit Zubehör Dreiecksausleger oder Nachrüsttraverse konform zur EN 131
- Höhenverstellbare Stehleiter
- Längenverstellbare Anlegeleiter
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst, Größe 4x6 mit Stahl Bolzgelenk, verpresst
- Kompaktes Transportmaß



| Sprossen                        | 4 x 4               | 4 x 5       | 4 x 6       |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Holmgröße (mm)                  | innen 60 / außen 64 |             |             |
| Länge als Stehleiter (m)        | 1,29 - 2,02         | 1,57 - 2,55 | 1,85 - 3,08 |
| Länge als Anlegeleiter (m)      | 2,48 - 4,16         | 3,05 - 5,28 | 3,60 - 6,40 |
| max. Arbeitshöhe Stehleiter (m) | 3,35                | 3,90        | 4,45        |

---

|                                                 |        |               |        |
|-------------------------------------------------|--------|---------------|--------|
| max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)               | 4,95   | 6,00          | 7,10   |
| Artikelnummer                                   | 954204 | 954205        | 954206 |
| Teleskopleiter - Ausführung mit Dreieckauslgern |        |               |        |
| Artikelnummer                                   | 954214 | <b>954215</b> | 954216 |