

# Zarges Teleskop-Plattformleiter ZAP Telemaster S 12 Sprossen

Kompakte Abmessungen im  
zusammengeklappten  
Zustand, dadurch einfach zu  
transportieren und zu lagern



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z41328

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(1)

**2.560,55 €**

~~UVP 4.849,49 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10**

WERKTAGE

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 50 kg

|                            |                                   |                                |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,15 m   | <b>Plattformlänge:</b> 0,44 m     | <b>Plattformbreite:</b> 0,66 m |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 5,15 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,40 m        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 12     |
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Zarges         | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Plattformleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |

**Sicher und flexibel: höhenverstellbare Plattform mit umlaufendem Geländer für sicheren Stand, einfach versetzbar und kompakt zusammenklappbar**

- Große Standfläche 665 mm x 440mm, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand
- Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden
- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand
- Sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Treppengängig einsetzbar

- Mit ausgeschwenkten Auslegern standsicher gemäß den Anforderungen der BGI 637 (ab 7 Sprossen)



|                                                     |                |                     |                          |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Arbeitshöhe, max.<br>A (ca. m)                      | 3,34           | 3,83                | 4,35                     |
| Plattformhöhe (m)                                   | 0,81/1,08/1,34 | 1,00/1,30/1,60/1,80 | 1,30/1,60/1,80/2,10/2,40 |
| Höhe inkl.<br>Geländer, max. (m)                    | 2,37           | 2,86                | 3,38                     |
| Grundfläche,<br>Ausleger<br>ausgefahren, LxB<br>(m) | 1,45x1,00      | 1,90x2,25           | 2,20x2,55                |
| Grundfläche,<br>Ausleger<br>eingefahren, LxB<br>(m) | 1,45x1,00      | 1,80x0,81           | 2,20x0,81                |
| Maße,<br>zusammengeklappt<br>(m)                    | 2,16x1,02x0,40 | 2,44x0,81x0,40      | 2,72x0,81x0,40           |
| Sprossenanzahl<br>einschl. Plattform                | 5              | 7                   | 9                        |
| Gewicht (kg)                                        | 28,0           | 34,0                | 38,5                     |
| Bestellnummer                                       | 41325          | 41326               | 41327                    |

Your browser does not support the video tag.