Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Klapster Slim 276,5-282,1cm Geschosshöhe HPL weiß mit 12 Stufen

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/img

Art. Nr.: RVW1312-423

3.352,23 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Treppenbreite: 59,7 cm	Ausladung: 171,85 cm	Holzart: HPL weiß
Treppenlauf: geradelaufend	Geschosshöhe: 276,5-282,1cm	Sprossen/Stufen: 12
Material: Birke Multiplex	Tragkraft: 140 kg	

Wenig Montagefläche zur Verfügung? Mit Klapster Slim kein Problem. Durch die geringere Stufentiefe von 13cm benötigt das Slim Modell deutlich weniger Wandfläche als Klapster Comfort. Dadurch ist diese Variante ideal geeignet für enge Einbausituationen. Die Konstruktion

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

dieser Klapptreppe beruht auf einem modularen Stecksystem, welches es dem Anwender erlaubt die individuell benötigte Steigung selbst einzustellen. Klapster Slim ist bestens geeignet für gelegentliches Klappen, bspw. für Galerien oder Dachböden.

Funktionalität

- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge

Sicher & Zuverlässig

- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Integrierter Handlauf zur Absturzsicherung

Design

- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Modulares Stecksystem zur Einstellung der individuellen Steigung
- Durch geringe Ausladung geeignet für enge Einbausituation
- Benötigter Kraftaufwand: mittel (geeignet für gelegentliches Klappen)
- Stufentiefe: 13cm

Hinweis

Die Treppe wird auf Basis Ihrer angegebenen Daten maßangefertigt. Die Klapptreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen – oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065. Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

bitte an Ihre*n örtliche:n Schreiner*in o.Ä.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Geschosshöhe*	130,0-	135,1-	137,7-	144,7-	150,4-	154,4-	159,4-	164,3-	168,5-	17
(cm)	135,0	137,6	144,6	150,3	154,3	159,3	164,2	168,4	170,5	17
Anzahl Stufen	6	6	6	6	7	6	7	6	8	7
Steigung (cm)	18,8	22,7	20,1	21,4	18,8	22,7	20,1	24,0	18,8	21
Lauflänge (cm)	93	93	93	93	107	93	107	93	120	10
Stufenstärke / - tiefe (cm)	30,6 / 13									
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	59,7 / 52,9									
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	Min. 61 cm / Abhängig von Steigung min. 80 - 190 cm									
Traglast (kg)	180									
Material	Birke Multiplex									
Beschichtung: E	Birke Fu	ırnier, ι	ınbeha	ndelt						
Artikel-Nr.	1106- 101	1106- 111	1106- 121	1106- 131	1107- 141	1106- 151	1107- 161	1106- 171	1108- 181	11 19
Beschichtung: E	Birke Fu	ırnier, g	geölt							
Artikel-Nr.	1206- 102	1206- 112	1206- 122	1206- 132	1207- 142	1206- 152	1207- 162	1206- 172	1208- 182	12 19
Beschichtung: F	HPL, we	iß (Hig	h Press	ure Lar	ninate)					
Artikel-Nr.	1306- 103	1306- 113	1306- 123	1306- 133	1307- 143	1306- 153	1307- 163	1306- 173	1308- 183	13 19
Geschosshöhe* (cm)						206,1- 210,3				22

Seite

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

									_	
Anzahl Stufen	9	7	8	9	8	10	9	8	10	11
Steigung (cm)	18,8	24,0	21,4	20,1	22,7	18,8	21,4	24,0	20,1	18
Lauflänge (cm)	133	107	120	133	120	146	133	120	146	15
Stufenstärke / - tiefe (cm)	30,6 /	13								
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	59,7 / 52,9									
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	Min. 61 cm / Abhängig von Steigung min. 80 - 190 cm									
Traglast (kg)	180									
Material	Birke Multiplex									
Beschichtung: E	Birke Fu	ırnier, ເ	unbeha	ndelt						
Artikel-Nr.	1109-	1107-	1108-	1109-	1108-	1110-	1109-	1108-	1110-	11
	221	231	241	251	261	271	281	291	301	31
Beschichtung: E	Birke Fu	ırnier, g	geölt							
Artikel-Nr.	1209-	1207-	1208-	1209-	1208-	1210-	1209-	1208-	1210-	12
AITIKEI-III.	222	232	242	252	262	272	282	292	302	31
Beschichtung: H	IPL, we	eiß (Hig	h Press	ure Lar	minate))				
Artikel-Nr.	1309-	1307-	1308-	1309-	1308-	1310-	1309-	1309-	1310-	13
Artikei-Mr.	223	233	243	253	263	273	283	293	303	31
Geschosshöhe*	237.7-	240.7-	243.1-	247.5-	253.4-	259.1-	262.9-	268.0-	 276.5-	28
(cm)	240,6	243,0		253,3		262,8	267,9	276,4	282,1	29
Anzahl Stufen	9	11	12	10	11	12	10	11	12	11
Steigung (cm)	24,0	20,1	18,8	22,7	21,4	20,1	24,0	22,7	21,4	24

Seite

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Lauflänge (cm)	133	159	172	146	159	172	146	159	172	15
Stufenstärke / - tiefe (cm)	30,6 / 13									
Treppenbreite / Laufbreite (cm)	59,7 / 52,9									
Deckenöffnung Breite/Länge (cm)	Min. 61 cm / Abhängig von Steigung min. 80 - 190 cm									
Traglast (kg)	180									
Material	Birke Multiplex									
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt										
Artikel-Nr.	1109- 341	1111- 351	1112- 361	1110- 371	1111- 381	1112- 391	1110- 401	1111- 411	1112- 421	11 43
Beschichtung: E	Birke Fu	ırnier, g	geölt							
Artikel-Nr.	1209- 342	1211- 352	1212- 362	1210- 372	1211- 382	1212- 392	1210- 402	1211- 412	1212- 422	12 43
Beschichtung: H	HPL, we	iß (Hig	h Press	ure Lar	minate))				
Artikel-Nr.	1309- 343	1311- 353	1312- 363	1310- 373	1311- 383	1312- 393	1310- 403	1311- 413	1312- 423	13 43

^{*=}inkl. Deckenstärke

Updatetest Testshop

• Klapster Konfigurator

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



- Datenblatt Klapster Slim
- Montageanleitung Klapster Slim / Ultralight