

# Layher 111 Treppe 45° 800mm breit 12 Stufen

Ein sicherer, fest montierter  
Aufstieg

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](#)

Art. Nr.: 1118.412

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(1)

**1.550,85 €**

~~UVP 1.863,70 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 47.5 kg

|                            |                                                     |                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 2,55 m   | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,40 m                      | <b>Podest:</b> nein        |
| <b>Standhöhe:</b> 2,40 m   | <b>Stufenbreite:</b> 800 mm                         | <b>Neigung:</b> 45°        |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 4,40 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 12                          | <b>Hersteller:</b> Layher  |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Teilbarkeit:</b> 1x                              | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Treppen  | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktage<br>Lieferzeit |                            |

### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten

- Ein sicherer, fest montierter Aufstieg
- Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind
- Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses begehen, auch mit Last
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,13m bei einseitigem Handlauf
  - Stufenbreite + 0,17m bei beidseitigem Handlauf

- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Neigung: 45°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: max. 3,90m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben. Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein. (Maßangabe von Oberkante oberste Stufe bis Oberkante Geländer)
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts



|                     |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,60     |          | 0,80     |          | 1,00     |          | 1,20     |
| Ausladung (m)       | 0,67     |          | 0,87     |          | 1,07     |          | 1,27     |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,60     |          | 2,80     |          | 3,00     |          | 3,20     |
| Stufenanzahl (m)    | 3        |          | 4        |          | 5        |          | 6        |
| Stufenbreite (m)    | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     |
| Gesamtbreite (m)    | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     |
| Gewicht (kg)        | 14,5     | 15,7     | 17,0     | 18,7     | 19,7     | 21,8     | 22,6     |
| Artikel-Nr.         | 1116.403 | 1118.403 | 1116.404 | 1118.404 | 1116.405 | 1118.405 | 1116.406 |

|                     |      |  |      |  |      |  |      |
|---------------------|------|--|------|--|------|--|------|
| Senkrechte Höhe (m) | 2,20 |  | 2,40 |  | 2,60 |  | 2,80 |
|---------------------|------|--|------|--|------|--|------|

|                  |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Ausladung (m)    | 2,27     |          | 2,47     |          | 2,67     |          | 2,87     |
| Arbeitshöhe (m)  | 4,20     |          | 4,40     |          | 4,60     |          | 4,80     |
| Stufenanzahl (m) | 11       |          | 12       |          | 13       |          | 14       |
| Stufenbreite (m) | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     |
| Gesamtbreite (m) | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     |
| Gewicht (kg)     | 39,3     | 44,0     | 33,3     | 37,1     | 34,6     | 40,4     | 39,3     |
| Artikel-Nr.      | 1116.411 | 1118.411 | 1116.412 | 1118.412 | 1116.413 | 1118.413 | 1116.414 |