

# Layher 114 Übergang stationär 45°

Ausladung bis 5,00m

Layher. 

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 31-OX

**ab 1.380,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

|                              |                                 |                            |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,8 m | <b>Neigung:</b> 45°             | <b>Trittform:</b> Stufen   |
| <b>Hersteller:</b> Layher    | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Übergang   | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |                            |

## Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- **Stationär:** Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. (Standardausführung)
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**

- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
  - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,75m
- Plattformlänge: 0,80m
- Neigung: 45°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben
- Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen

- **Auch in rollbare Ausführung erhältlich:** Als Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät - Traverse und Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert (Preis auf Anfrage)



|                     |                                     |      |      |         |
|---------------------|-------------------------------------|------|------|---------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,60                                | 0,80 | 1,00 | 1,20    |
| Ausladung (m)       | 1,90                                | 2,30 | 2,70 | 3,10    |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,60                                | 2,80 | 3,00 | 3,20    |
| Stufenanzahl (m)    | 3                                   | 4    | 5    | 6       |
| Anlieferung         | Wird komplett montiert ausgeliefert |      |      | Nur die |
| Lichte Weite (m)    | 0,75                                |      |      |         |

---

|                     |          |          |          |          |          |          |        |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Stufenbreite<br>(m) | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60   |
| Gesamtbreite<br>(m) | 0,79     | 0,99     | 0,79     | 0,99     | 0,79     | 0,99     | 0,79   |
| Gewicht (kg)        | 40,0     | 43,4     | 45,4     | 49,6     | 50,7     | 55,8     | 56,1   |
| Artikel-Nr.         | 1146.403 | 1148.403 | 1146.404 | 1148.404 | 1146.405 | 1148.405 | 1146.4 |