Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 114 Übergang stationär 60°

Ausladung bis 3,88m

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/layh

Art. Nr.: 91-OX

ab 1.388,95 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformlänge: 0,8 m **Neigung:** 60° **Hersteller:** Layher

Trittform: Stufen Teilbarkeit: 2x Material: Aluminium

Kategorie: Übergang Begehbarkeit: zweiseitig

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- **Stationär:** Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. (Standardausführung)
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert kein zeitraubender Bausatz!
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar); Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,60mPlattformlänge: 0,80m
- Neigung: 55°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben
- Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Auch in rollbare Ausführung erhältlich: Als
 Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät Traverse und
 Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert (Preis auf

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Anfrage)



| Senkrechte Höhe (m) | 0,72 | | 0,96 | | 1,20 | | 1,44 | | |
|------------------------|-------------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|--|--|
| Ausladung (m) | 1,519 | | 1,796 | | 2,073 | | 2,350 | | |
| Arbeitshöhe (m) | 2,72 | | 2,96 | | 3,20 | | 3,44 | | |
| Stufenanzahl (m) | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | |
| Anlieferung | Wird komplett montiert ausgeliefert | | | | | | | | |
| Lichte Weite (m) | 0,65 | | | | | | | | |
| Stufenbreite (m) | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | | |
| Gesamtbreite (m) | 0,79 | 0,99 | 0,79 | 0,99 | 0,79 | 0,99 | 0,79 | | |

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Gewicht (kg) | 39,1 | 42,5 | 44,2 | 48,5 | 49,7 | 54,8 | 54,9 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Artikel-Nr. | 1146.603 | 1148.603 | 1146.604 | 1148.604 | 1146.605 | 1148.605 | 1146. |