Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## MUNK Treppe 45° inkl. einen Handlauf, 1000mm Stufenbreite, 10 Stufen

Stufenbreite: 600 - 800 -

1000 mm



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G600350

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

(8)

1.428,55 €

**UVP 2.384,76 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

**WERKTAGE** 



Gewicht: 61.8 kg

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Senkrechte Höhe: 2,08 m	Podest: nein	Ausladung: 2,34 m
Neigung: 45°	<b>Stufenbreite:</b> 100 cm	Sprossen/Stufen: 10
Hersteller: Munk	Trittform: Stufen	Material: Aluminium

Kategorie: Treppen

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufenbreite: 600 800 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9)
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13 - sehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

 Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

## **Hinweis**

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	1
Senkrechte Höhe m	0,83	1,04	1,25	1,46	1,67	1,87	2,08	2,29	2
Ausladung m	1,06	1,29	1,50	1,71	1,92	2,14	2,34	2,55	2
Artikelnummern									
Stufenbreite 600	600244	600245	600246	600247	600248	600249	600250	600251	6
Stufenbreite 800	600264	600265	600266	600267	600268	600269	600270	600271	6
Stufenbreite 1000	600344	600345	600346	600347	600348	600349	600350	600351	6

Seite

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

gegen	600304	600305	600306	600307	600308	600309	600310	600311
Mehrpreis								