

# MUNK Treppe 45° inkl. einen Handlauf, 800mm Stufenbreite, 12 Stufen

Stufenbreite: 600 - 800 -  
1000 mm



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G600272

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop


(8)

**1.576,15 €**

~~UVP 2.631,09 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

**WERKTAGE**



**Gewicht:** 62.7 kg

**Neigung:** 45°

**Stufenbreite:** 80 cm

**Podest:** nein

---

**Ausladung:** 2,76 m   **Senkrechte Höhe:** 2,50 m   **Sprossen/Stufen:** 12  
**Trittform:** Stufen   **Hersteller:** Munk   **Material:** Aluminium  
**Kategorie:** Treppen

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13 - siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl                     | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe m                | 0,83   | 1,04   | 1,25   | 1,46   | 1,67   | 1,87   | 2,08   | 2,29   | 2,50   |
| Ausladung m                      | 1,06   | 1,29   | 1,50   | 1,71   | 1,92   | 2,14   | 2,34   | 2,55   | 2,76   |
| Artikelnummern                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Stufenbreite 600                 | 600244 | 600245 | 600246 | 600247 | 600248 | 600249 | 600250 | 600251 | 600252 |
| Stufenbreite 800                 | 600264 | 600265 | 600266 | 600267 | 600268 | 600269 | 600270 | 600271 | 600272 |
| Stufenbreite 1000                | 600344 | 600345 | 600346 | 600347 | 600348 | 600349 | 600350 | 600351 | 600352 |
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis | 600304 | 600305 | 600306 | 600307 | 600308 | 600309 | 600310 | 600311 | 600312 |