

# **MUNK Treppe mit Plattform 45° inkl. einen Handlauf, 1000mm Stufenbreite, 17 Stufen**

Sofern bauseits keine  
Auflageflächen oder  
Befestigungen vorhanden  
sind, ist unbedingt eine  
Befestigung über 2 Konsolen  
erforderlich



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

Art. Nr.: G600477

Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop  
Updatetest Testshop

(1)

**2.729,55 €**

~~UVP 4.556,51 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE



RBAR

**Gewicht:** 116.8 kg

|                              |                             |                                |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m | <b>Podest:</b> ja           | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,54 m |
| <b>Neigung:</b> 45°          | <b>Stufenbreite:</b> 100 cm | <b>Ausladung:</b> 4,27 m       |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 17   | <b>Trittform:</b> Stufen    | <b>Hersteller:</b> Munk        |
| <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Treppen   |                                |

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- **Gesamtplattformlänge: 685 mm** (letzte Stufe 225mm + Plattformlänge 460mm)
- Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
- Größere Plattformen sind durch Hinzufügen von Plattformverlängerung und ggf. Geländeverlängerung möglich
- Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**
- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
- Untere Holmenden mit robusten **Fußwinkeln** zur Bodenbefestigung
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage

- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Zulässige Belastung: 1,5 kN/m<sup>2</sup>, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
- Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich (siehe Zubehör)

## Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe m | 0,83 | 1,05 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,87 | 2,08 | 2,29 | 2,50 |

|                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Ausladung<br>m                            | 1,52   | 1,75   | 1,96   | 2,17   | 2,38   | 2,60   | 2,80   | 3,00   | 3, |
| Artikelnummern                            |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| Stufenbreite<br>600                       | 600424 | 600425 | 600426 | 600427 | 600428 | 600429 | 600430 | 600431 | 60 |
| Stufenbreite<br>800                       | 600444 | 600445 | 600446 | 600447 | 600448 | 600449 | 600450 | 600451 | 60 |
| Stufenbreite<br>1000                      | 600464 | 600465 | 600466 | 600467 | 600468 | 600469 | 600470 | 600471 | 60 |
| Zweiter<br>Handlauf<br>gegen<br>Mehrpreis | 600504 | 600505 | 600506 | 600507 | 600508 | 600509 | 600510 | 600511 | 60 |