

# MUNK Überbrückung beidseitig begehbar 4 Stufen

Quertraverse und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G303404

**807,65 €**

~~UVP 1.348,27 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 31 kg

<b>Lichte Plattformweite:</b> 0,7 m	<b>Neigung:</b> 70°	<b>Plattformbreite:</b> 0,6 m
<b>Plattformlänge:</b> 0,8 m	<b>Lichte Höhe:</b> 0,89 m	<b>Ausladung:</b> 1,55 m
<b>Senkrechte Höhe:</b> 0,95 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 4	<b>Hersteller:</b> Munk
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Treppen
<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig		

## Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen
- Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil
- Plattformlänge: 800 mm; Plattformbreite: 600 mm
- Dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig
- Quertraversen und Fußwinkel zur sicheren Bodenbefestigung
- Zulässige Gesamtbelastung 150 kg
- Auftrittstiefe 80mm
- Neigung 70°
- Außenbreite 650mm
- **Andere Abmessungen auf Anfrage**

### Hinweis:

\* 4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse

### Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau Anleitung liegt bei.



Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe A (m)	2,95	3,19	3,42	3,66	3,90
Plattformhöhe P (m)	0,95	1,19	1,42	1,66	1,90
Lichte Höhe (m)	0,89	1,13	1,36	1,60	1,84

---

Ausladung	1,55	1,72	1,89	2,07	2,24
Traversenbreite (m)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Gewicht (kg)	30,0	32,0	38,0	40,5	42,5
Bestell-Nr.	<b>303404</b>	303405	303406	303407	303408