Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Plattformtreppe 60° mit Ergo-Stop, 800mm Stufenbreite 17 Stufen

Individuell angepasste Plattformlängen

Art. Nr.: Z40255106



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

5.118,80 €

UVP 9.694,69 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 307 kg

Neigung: 60°	Senkrechte Höhe: 4,25 m	Stufenbreite: 0,8 m
Ausladung: 3,08 m	Plattformlänge: 0,6 m	Sprossen/Stufen: 17
Trittform: Stufen	Hersteller: Zarges	Material: Aluminium
Kategorie: Podesttreppe	Teilbarkeit: 1x	Begehbarkeit: einseitig
Lieferzeit: 0		

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Mobil Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Verschiedene Neigungen: 60° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Extrem schnell einsatzbereite Plattformtreppen aufgrund der neuen ZARGES Bremssysteme jetzt verfügbar als Standardprodukt
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung
- ZARGES Ergo Stop alle vier Rollen können komfortabel mittels Fußpedal am Treppenaufstieg gebremst werden
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- ERGO-Stop Bremssystem
- Sicherer Übergang von Handlauf zu Geländer

Hinweis

Entspricht DIN EN ISO 14 122

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Abstutzsicherung (z.B Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen

Technische Daten					
Neigung	60°				
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	400 bis 5250				
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)				
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm				
Zulässige Gesamtbelastung	300kg				
Plattformlänge	200 bis 3000mm				
Maximale Stufenbelastung	150kg				



Artikelnummer

60°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf ur Plattformlänge 600 mm ERGO-Stop BREMSSYSTEM					
1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	
1,29	1,59	1,89	2,19	2,49	2,78	
5	7	9	11	13	15	
Stufenbreite 600mm						
1020	1020	1220	1220	1420	1420	
	1,25 1,29 5 mm	Plattformlä 1,25 1,75 1,29 1,59 5 7 mm	Plattformlänge 600 n 1,25	Plattformlänge 600 mm ERGO-S 1,25 1,75 2,25 2,75 1,29 1,59 1,89 2,19 5 7 9 11	Plattformlänge 600 mm ERGO-Stop BREMS 1,25	

40255074 40255076 40255078 40255080 40255082 40255084

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite 800mm							
Fahrwerksbreite (mm)	1220	1220	1220	1220	1420	1420	
Artikelnummer	40255094	40255096	40255098	40255100	40255102	40255104	
Stufenbreite 1000mm							
Fahrwerksbreite (mm)	1420	1420	1420	1420	1420	1420	
Artikelnummer	40255114	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	