

# Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° 600mm Stufenbreite 11 Stufen

Individuell angepasste  
Plattformlängen



Art. Nr.: Z40255770

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)  
Image not found or type unknown

**3.277,55 €**

~~UVP 6.207,52 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 166.9 kg

**Neigung:** 45°

**Ausladung:** 3,10 m

**Plattformlänge:** 0,6  
m

**Stufenbreite:** 0,6 m

**Senkrechte Höhe:**  
2,36 m

**Sprossen/Stufen:** 11

**Hersteller:** Zarges

**Trittform:** Stufen

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Podesttreppe

**Teilbarkeit:** 1x

**Begehbarkeit:**  
einseitig

**Lieferzeit:** 0

## Perfekter, ergonomischer und sicherer Stand auf großer Plattform mit mobilen Einsatzmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem
- Hoher Vormontagegrad

### Hinweis

Entspricht DIN EN ISO 14 122

| Technische Daten                       |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Neigung                                | 45°                                                                        |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 4510                                                               |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Stufenbreite (mm)         | 600mm, 800mm, 1000mm |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg                |
| Plattformlänge            | 200 bis 3000mm       |
| Maximale Stufenbelastung  | 150kg                |



|                         |          |                                                                                |          |                 |          |          |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|
|                         | 45°      | Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und<br>Plattformlänge 600 mm |          |                 |          |          |
| Senkrechte<br>Höhe (m)  | 1,07     | 1,50                                                                           | 1,93     | 2,36            | 2,79     | 3,22     |
| Ausladung (m)           | 1,81     | 2,24                                                                           | 2,67     | 3,10            | 3,53     | 3,96     |
| Stufenanzahl            | 5        | 7                                                                              | 9        | 11              | 13       | 15       |
| Stufenbreite 600mm      |          |                                                                                |          |                 |          |          |
| Fahrwerksbreite<br>(mm) | 1020     | 1020                                                                           | 1020     | 1020            | 1020     | 1020     |
| Artikelnummer           | 40255764 | 40255766                                                                       | 40255768 | <b>40255770</b> | 40255772 | 40255774 |
| Stufenbreite 800mm      |          |                                                                                |          |                 |          |          |
| Fahrwerksbreite<br>(mm) | 1220     | 1220                                                                           | 1220     | 1220            | 1220     | 1220     |
| Artikelnummer           | 40255784 | 40255786                                                                       | 40255788 | 40255790        | 40255792 | 40255794 |
| Stufenbreite 1000mm     |          |                                                                                |          |                 |          |          |
| Fahrwerksbreite<br>(mm) | 1420     | 1420                                                                           | 1420     | 1420            | 1420     | 1420     |
| Artikelnummer           | 40255804 | 40255806                                                                       | 40255808 | 40255810        | 40255812 | 40255814 |