Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° 600mm Stufenbreite 21 Stufen

Individuell angepasste Plattformlängen

Art. Nr.: Z40255780



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

4.643,80 €

UVP 8.795,05 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 275 kg

Senkrechte Höhe: 4,51	Plattformlänge: 0,6	Stufenbreite: 0,6 m		
m	m	Statemblette: 0,0 m		
Ausladung: 5,25 m	Neigung: 45°	Sprossen/Stufen: 21		
Trittform: Stufen	Hersteller: Zarges	Material: Aluminium		
Kategorie:	Teilbarkeit: 1x	Begehbarkeit:		
Podesttreppe	relibarkeit: 1x	einseitig		
Lieferzeit: ()				

Seite Art. Nr.: Z40255780 | Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° 25.10.2025

600mm Stufenbreite 21 Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Perfekter, ergonomischer und sicherer Stand auf großer Plattform mit mobilen Einsatzmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem
- Hoher Vormontagegrad

Hinweis

Entspricht DIN EN ISO 14 122

Technische Daten					
Neigung	45°				
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4510				
	Aluminium gerieft (R10)				
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)				
	Stahl-Lochblech (R13)				

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm		
Zulässige Gesamtbelastung	300kg		
Plattformlänge	200 bis 3000mm		
Maximale Stufenbelastung	150kg		



	45°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf ur Plattformlänge 600 mm						
Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22		
Ausladung (m)	1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96		
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15		
Stufenbreite 600	Stufenbreite 600mm							
Fahrwerksbreite (mm)	1020	1020	1020	1020	1020	1020		
Artikelnummer	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774		
Stufenbreite 800mm								
Fahrwerksbreite (mm)	1220	1220	1220	1220	1220	1220		
Artikelnummer	40255784	40255786	40255788	40255790	40255792	40255794		
Stufenbreite 1000mm								
Fahrwerksbreite (mm)	1420	1420	1420	1420	1420	1420		
Artikelnummer	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814		