Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# **Zarges Podesttreppe 45°**

Senkrechte Höhe bis 4,08m

Art. Nr.: 318-OX



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

# ab 1.164,15 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Neigung: 45°	<b>Plattformlänge:</b> 0,6 m	Trittform: Stufen
Hersteller: Zarges	<b>Teilbarkeit:</b> 1x	Material: Aluminium
Kategorie:	Begehbarkeit:	Lieferzeit: bis zu 10
Podesttreppe	einseitig	Werktage Lieferzeit

## Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

#### **Hinweis:**

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Technische Daten				
Neigung	45°			
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080			
	Aluminium gerieft (R10)			
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)			
	Stahl-Lochblech (R13)			
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm			
Zulässige Gesamtbelastung	300kg			

### Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattform	200 bis 3000mm
Maximale Stufenbelastung	150kg



1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	3		
1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96	4		
5	7	9	11	13	15	1		
00mm								
49,8	58,8	68,7	101,3	90,5	101,4	1		
40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434	4		
Stufenbreite 800mm								
53,2	63,1	74,1	107,6	97,7	109,6	1		
40155444	40155446	40155448	40155450	40155452	40155454	4		
000mm								
56,6	67,5	79,4	113,8	104,9	117,7	1		
40155464	40155466	40155468	40155470	40155472	40155474	4		
	1,81 5 00mm 49,8 40155424 00mm 53,2 40155444 00mm 56,6	1,81 2,24 5 7 0mm 49,8 58,8 40155424 40155426 0mm 53,2 63,1 40155444 40155446 00mm 56,6 67,5	1,81 2,24 2,67 5 7 9 0mm 49,8 58,8 68,7 40155424 40155426 40155428 0mm 53,2 63,1 74,1 40155444 40155446 40155448 00mm 56,6 67,5 79,4	1,81 2,24 2,67 3,10 5 7 9 11 0mm 49,8 58,8 68,7 101,3 40155424 40155426 40155428 40155430 0mm 53,2 63,1 74,1 107,6 40155444 40155446 40155448 40155450 00mm 56,6 67,5 79,4 113,8	1,81 2,24 2,67 3,10 3,53 5 7 9 11 13 0mm 49,8 58,8 68,7 101,3 90,5 40155424 40155426 40155428 40155430 40155432 0mm 53,2 63,1 74,1 107,6 97,7 40155444 40155446 40155448 40155450 40155452 00mm 56,6 67,5 79,4 113,8 104,9	1,81 2,24 2,67 3,10 3,53 3,96 5 7 9 11 13 15 15 15 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		