Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Podesttreppe 60° 600mm Stufenbreite 5 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40155364

1.145,30 €

UVP 2.169,13 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 46.8 kg

| Senkrechte Höhe: 1,25 m | Neigung: 60° | Podest: ja | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Stufenbreite: 60 cm | Plattformlänge: 0,6 m | Ausladung: 1,23 m | |
| Sprossen/Stufen: 5 | Hersteller: Zarges | Trittform: Stufen | |
| Teilbarkeit: 1x | Material: Aluminium | Kategorie: Podesttreppe | |

Seite Art. Nr.: Z40155364 | Zarges Podesttreppe 60° 600mm

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Begehbarkeit: einseitig Lieferzeit: 0

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Technische Daten

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 **Updatetest Testshop**

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Neigung | 60° | | |
|--|--|--|--|
| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 4750 | | |
| Stufenbelag | Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13) | | |
| Stufenbreite (mm) | 600mm, 800mm, 1000mm | | |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg | | |
| Plattform | 200 bis 3000mm | | |
| Maximale Stufenbelastung | 150kg | | |



| Senkrechte Höhe (m) | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | |
|------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Ausladung (m) | 1,23 | 1,53 | 1,83 | 2,13 | 2,43 | 2,72 | |
| Stufenanzahl | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| Stufenbreite 60 | Stufenbreite 600mm | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 46,8 | 52,8 | 76,1 | 74,6 | 82,4 | 98,0 | |
| Artikelnummer | 40155364 | 40155366 | 40155368 | 40155370 | 40155372 | 40155374 | |
| Stufenbreite 80 | Stufenbreite 800mm | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 49,6 | 56,3 | 80,5 | 79,9 | 88,4 | 104,8 | |
| Artikelnummer | 40155384 | 40155386 | 40155388 | 40155390 | 40155392 | 40155394 | |
| Stufenbreite 1000mm | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 52,7 | 60,2 | 85,0 | 85,1 | 94,4 | 111,6 | |
| | | | | | | | |

Seite

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Artikelnummer | 40155404 | 40155406 | 40155408 | 40155410 | 40155412 | 40155414 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | |

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop