Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Zarges Treppe 45° 1000mm Stufenbreite 15 Stufen

Treppe mit einem Handlauf -Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40055354

1.847,25 €

UVP 3.498,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

**WERKTAGE** 

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 95.5 kg

Neigung: 45°	<b>Stufenbreite:</b> 100 cm	Podest: nein	
<b>Senkrechte Höhe:</b> 3,22 m	Ausladung: 3,33 m	Sprossen/Stufen: 15	
Trittform: Stufen	Hersteller: Zarges	<b>Teilbarkeit:</b> 1x	
Material: Aluminium	Kategorie: Treppe	Lieferzeit: 0	

Seite Art. Nr.: Z40055354 | Zarges Treppe 45° 1000mm Stufenbreite 26.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

### Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

# **Exklusive Zarges Vorteile**

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

## **Weitere Optionen**

- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

#### **Hinweis:**

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop** Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 **Updatetest Testshop** 

E-Mail:	stinski@	atripin-	gmbh.de
	Schistic	g ci ipiii	giiioiiiac

Technische Daten					
Neigung	45°				
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080				
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)				
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm				
Stufentiefe (mm)	175mm				
Zulässige Gesamtbelastung	300kg				
Maximale Stufenbelastung	150kg				



Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22
Ausladung (m)	1,14	1,57	2,00	2,47	2,90	3,33
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15
Stufenbreite 600mm						
Gewicht (kg)	29,4	38,7	52,6	61,5	70,3	81,1
Artikelnummer	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254
Stufenbreite 800mm						
Gewicht (kg)	31,8	42,1	56,9	66,8	76,5	88,3
Artikelnummer	40055264	40055266	40055268	40055270	40055272	40055274
Stufenbreite 1000mm						

### Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	34,2	45,4	61,2	72,0	82,7	95,5
Artikelnummer	40055344	40055346	40055348	40055350	40055352	40055354

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop**