

Zarges Treppe 45° 1000mm Stufenbreite 7 Stufen

Treppe mit einem Handlauf -
Einseitiger Handlauf nach
DIN EN ISO 14 122 Pflicht



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z40055346

932,70 €

UVP 1.766,44 €
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 45.4 kg

Stufenbreite: 100 cm	Ausladung: 1,57 m	Senkrechte Höhe: 1,50 m
Neigung: 45°	Podest: nein	Sprossen/Stufen: 7
Trittform: Stufen	Hersteller: Zarges	Teilbarkeit: 1x
Material: Aluminium	Kategorie: Treppe	Lieferzeit: 0

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Weitere Optionen

- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Technische Daten	
Neigung	45°
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080

Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Stufentiefe (mm)	175mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg



Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	3,65
Ausladung (m)	1,14	1,57	2,00	2,47	2,90	3,33	3,76
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	17
Stufenbreite 600mm							
Gewicht (kg)	29,4	38,7	52,6	61,5	70,3	81,1	91,9
Artikelnummer	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254	40055256
Stufenbreite 800mm							
Gewicht (kg)	31,8	42,1	56,9	66,8	76,5	88,3	99,1
Artikelnummer	40055264	40055266	40055268	40055270	40055272	40055274	40055276
Stufenbreite 1000mm							
Gewicht (kg)	34,2	45,4	61,2	72,0	82,7	95,5	108,3
Artikelnummer	40055344	40055346	40055348	40055350	40055352	40055354	40055356